

A black and white photograph of a classical building facade. The image shows a section of a wall with a decorative frieze featuring a carved face and floral motifs. Below the frieze, a large, dark shadow of a person is cast onto the wall, suggesting a person standing in front of the building. The shadow is positioned in the lower left quadrant of the image.

TOMO I.B

CENTRO DE
EXPOSICIONES,
ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN
ANÍBAL GONZÁLEZ
PABELLÓN REAL

Proyecto Museográfico
Mediciones

TOMO I.B MEDICIONES

MM.XX PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA

ME.XX EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

RM.XX RESUMEN MEDICIONES PROYECTO MUSEOGRÁFICO

MEDICIONES

PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
PLANTA PRINCIPAL							- €
O SALA OESTE. DESDE EL PRINCIPIO. VESTÍBULO-RECEPCIÓN.							- €
1,00 O-M12. PANEL INFORMACIÓN - SEÑALIZACIÓN DE SALA							- €
1,01	ud PANEL INFORMACIÓN						

PANEL INFORMACIÓN REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
 -BASTIDOR METÁLICO DE 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO FIJADO A MURO EXISTENTE.
 -CHAPA METÁLICA DE E:3MM DE ACERO GALVANIZADO CON PERFORACIONES PARA SOPORTE DE PIEZAS ESMALTADAS.
 -PERFILES EN L 40X60X2MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO A CHAPA PARA FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO.
 -PERFILES CUADRADO 20X20X2MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO A TRASERA DE CHAPA PARA RIGIDIZACIÓN DE LA MISMA.
 -TORNILLOS ROSCA CHAPA PARA FIJACIÓN DE PERFILES EN L A BASTIDOR METÁLICO. COLOR MISMO ACABADO QUE CHAPA.
 DIMENSIONES DEL PANEL: 700(L)X1200(A) MM

O-M12.1:	1,00	1,00		
O-M12.2:	1,00	1,00		
O-M12.3:	1,00	1,00		
		3,00	-	- €

1,02 ud PIEZAS ESMALTADAS

PIEZAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 140(L)X200(A) MM Y E:1 MM CON CONTENIDO GRÁFICO ACABADO MEDIANTE TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO. FIJADA A CHAPA PERFORADA MEDIANTE ESPIGAS METÁLICAS (Y ENCOLADAS).
 NÚMERO DE PIEZAS ESMALTADAS: 30

O-M12.1:	30,00	30,00		
O-M12.2:	30,00	30,00		
O-M12.3:	30,00	30,00		
		90,00	-	- €

1,03 ud CÓDIGO QR

CÓDIGO QR IMPRESO EN CHAPA METAL DE DIMENSIONES 3X3CM Y SUPERPUESTO A LAS PIEZAS ESMALTADAS, PERMITIRÁ CONSULTAR LA INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL CONTENIDO (TEXTOS E IMÁGENES, ETC) QUE LA TÉCNICA DE ESAMLTE AL FUEGO NO PERMITA INCLUIR EN LA COMPOSICIÓN PRINCIPAL.

O-M12.1:	1,00	1,00		
O-M12.2:	1,00	1,00		
O-M12.3:	1,00	1,00		
		3,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
G NO GALERÍA NOROESTE. "EL BALCÓN DE MARÍA LUISA".							- €
2,00 NO-M6. ATRIL EXTERIOR							- €

2,01 ud ATRIL EXTERIOR

ATRIL EXTERIOR REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
 -CHAPAS DE ALUMINIO MAGNESIO PULIDO DE E:6MM EN LATERALES Y BANDEJA SUPERIOR
 -ESTRUCTURA INTERIOR DE ATRIL EJECUTADA MEDIANTE CHAPAS DE ALUMINIO MAGNESIO PULIDO DE E:6MM CON COSTILLAS INTERMEDIAS COMO RIGIDIZADORES
 -CHAPAS DE ALUMINIO MAGNESIO PULIDO DE E:6MM PARA PLACAS DE ANCLAJE A SUELO CON TALADROS.
 -PERFORACIONES EN CHAPA DE BANDEJA SUPERIOR PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESMALTADAS.
 DIMENSIONES DEL ATRIL:
 BANDEJA SUPERIOR 2.600(L)X420(A) MM
 ALTURA SOPORTES LATERALES 900/772 MM

NO-M6.1:	1,00	1,00		
NO-M6.2:	1,00	1,00		
NO-M6.3:	1,00	1,00		
		3,00	-	- €

2,02 ud PIEZAS ESMALTADAS

PIEZAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 140(L)X200(A) MM Y E:1 MM CON CONTENIDO GRÁFICO ACABADO MEDIANTE TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO. FIJADA A CHAPA PERFORADA MEDIANTE ESPIGAS METÁLICAS (Y ENCOLADAS).
 NÚMERO DE PIEZAS ESMALTADAS: 39

NO-M6.1:	39,00	39,00		
NO-M6.2:	39,00	39,00		
NO-M6.3:	39,00	39,00		
		117,00	-	- €

2,03 ud CÓDIGO QR

CÓDIGO QR IMPRESO EN CHAPA METAL DE DIMENSIONES 3X3CM Y SUPERPUESTO A LAS PIEZAS ESMALTADAS, PERMITIRÁ CONSULTAR LA INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL CONTENIDO (TEXTOS E IMÁGENES, ETC) QUE LA TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO NO PERMITA INCLUIR EN LA COMPOSICIÓN PRINCIPAL.

NO-M6.1:	1,00	1,00		
NO-M6.2:	1,00	1,00		
NO-M6.3:	1,00	1,00		
		3,00	-	- €

3,00 NO-M11. PANEL MURAL EXTERIOR

3,01 ud PANEL MURAL EXTERIOR

PANEL MURAL EXTERIOR REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
 -BASTIDOR METÁLICO DE 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO FIJADO A MURO EXISTENTE.
 -CHAPAS METÁLICAS DE E:3MM DE ACERO GALVANIZADO CON PERFORACIONES PARA SOPORTE DE PIEZAS ESMALTADAS.
 -PERFILES EN L 40X60X2MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO.
 -PERFILES CUADRADO 20X20X2MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADOS A TRASERAS DE CHAPAS PARA RIGIDIZACIÓN DE LAS MISMAS
 -TORNILLOS ROSCA CHAPA PARA FIJACIÓN DE PERFILES EN L A BASTIDOR METÁLICO. COLOR MISMO ACABADO QUE CHAPA.
 DIMENSIONES DEL PANEL: 3.780(L)X2.600(A)MM

NO-M11:	1,00	1,00		
		1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
3,02	ud PIEZAS ESMALTADAS						
PIEZAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 140(L)X200(A) MM Y E:1 MM CON CONTENIDO GRÁFICO ACABADO MEDIANTE TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO. FIJADA A CHAPA PERFORADA MEDIANTE ESPIGAS METÁLICAS (Y ENCOLADAS). NÚMERO DE PIEZAS ESMALTADAS: 351							
		NO-M11:	351,00		351,00		
					351,00	-	- €
3,03	ud CÓDIGO QR						
CÓDIGO QR IMPRESO EN CHAPA METAL DE DIMENSIONES 3X3CM Y SUPERPUESTO A LAS PIEZAS ESMALTADAS, PERMITIRÁ CONSULTAR LA INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL CONTENIDO (TEXTOS E IMÁGENES, ETC) QUE LA TÉCNICA DE ESAMLTE AL FUEGO NO PERMITA INCLUIR EN LA COMPOSICIÓN PRINCIPAL.							
		NO-M11:	1,00		1,00		
					1,00	-	- €
G SO GALERÍA SUROESTE. "EL BALCÓN DE MARIANA".							
- €							
4,00 SO-M6. ATRIL EXTERIOR							
- €							
4,01	ud ATRIL EXTERIOR						
ATRIL EXTERIOR REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CHAPAS DE ALUMINIO MAGNESIO PULIDO DE E:6MM EN LATERALES Y BANDEJA SUPERIOR -ESTRUCTURA INTERIOR DE ATRIL EJECUTADA MEDIANTE CHAPAS DE ALUMINIO MAGNESIO PULIDO DE E:6MM CON COSTILLAS INTERMEDIAS COMO RIGIDIZADORES -CHAPAS DE ALUMINIO MAGNESIO PULIDO DE E:6MM PARA PLACAS DE ANCLAJE A SUELO CON TALADROS. -PERFORACIONES EN CHAPA DE BANDEJA SUPERIOR PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESMALTADAS. DIMENSIONES DEL ATRIL: BANDEJA SUPERIOR 2.600(L)X420(A) MM ALTURA SOPORTES LATERALES 900/772 MM							
		SO.M6.1:	1,00		1,00		
		SO.M6.2:	1,00		1,00		
		SO.M6.3:	1,00		1,00		
					3,00	-	- €
4,02	ud PIEZAS ESMALTADAS						
PIEZAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 140(L)X200(A) MM Y E:1 MM CON CONTENIDO GRÁFICO ACABADO MEDIANTE TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO. FIJADA A CHAPA PERFORADA MEDIANTE ESPIGAS METÁLICAS (Y ENCOLADAS). NÚMERO DE PIEZAS ESMALTADAS: 39							
		SO.M6.1:	39,00		39,00		
		SO.M6.2:	39,00		39,00		
		SO.M6.3:	39,00		39,00		
					117,00	-	- €
4,03	ud CÓDIGO QR						
CÓDIGO QR IMPRESO EN CHAPA METAL DE DIMENSIONES 3X3CM Y SUPERPUESTO A LAS PIEZAS ESMALTADAS, PERMITIRÁ CONSULTAR LA INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL CONTENIDO (TEXTOS E IMÁGENES, ETC) QUE LA TÉCNICA DE ESAMLTE AL FUEGO NO PERMITA INCLUIR EN LA COMPOSICIÓN PRINCIPAL.							
		SO.M6.1:	1,00		1,00		
		SO.M6.2:	1,00		1,00		
		SO.M6.3:	1,00		1,00		
					3,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
5,00	SO-M11. PANEL MURAL EXTERIOR						- €
5,01	ud PANEL MURAL EXTERIOR						
	PANEL MURAL EXTERIOR REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BASTIDOR METÁLICO DE 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO FIJADO A MURO EXISTENTE. -CHAPAS METÁLICAS DE E:3MM DE ACERO GALVANIZADO CON PERFORACIONES PARA SOPORTE DE PIEZAS ESMALTADAS. -PERFILES EN L 40X60X2MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO. -PERFILES CUADRADO 20X20X2MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADOS A TRASERAS DE CHAPAS PARA RIGIDIZACIÓN DE LAS MISMAS -TORNILLOS ROSCA CHAPA PARA FIJACIÓN DE PERFILES EN L A BASTIDOR METÁLICO. COLOR MISMO ACABADO QUE CHAPA. DIMENSIONES DEL PANEL: 3.780(L)X2.600(A)MM						
	SO-M11:	1,00			1,00		
					1,00	-	- €
5,02	ud PIEZAS ESMALTADAS						
	PIEZAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 140(L)X200(A) MM Y E:1 MM CON CONTENIDO GRÁFICO ACABADO MEDIANTE TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO. FIJADA A CHAPA PERFORADA MEDIANTE ESPIGAS METÁLICAS (Y ENCOLADAS). NÚMERO DE PIEZAS ESMALTADAS: 351						
	SO-M11:	351,00			351,00		
					351,00	-	- €
5,03	ud CÓDIGO QR						
	CÓDIGO QR IMPRESO EN CHAPA METAL DE DIMENSIONES 3X3CM Y SUPERPUESTO A LAS PIEZAS ESMALTADAS, PERMITIRÁ CONSULTAR LA INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL CONTENIDO (TEXTOS E IMÁGENES, ETC) QUE LA TÉCNICA DE ESAMLTE AL FUEGO NO PERMITA INCLUIR EN LA COMPOSICIÓN PRINCIPAL.						
	SO-M11:	1,00			1,00		
					1,00	-	- €
C SALA CENTRAL. AGORA							
6,00	C-M12. PANEL INFORMACIÓN - SEÑALIZACIÓN DE SALA						- €
6,01	ud PANEL INFORMACIÓN						
	PANEL INFORMACIÓN REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BASTIDOR METÁLICO DE 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO FIJADO A MURO EXISTENTE. -CHAPA METÁLICA DE E:3MM DE ACERO GALVANIZADO CON PERFORACIONES PARA SOPORTE DE PIEZAS ESMALTADAS. -PERFILES EN L 40X60X2MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO A CHAPA PARA FIJACIÓN A BASTIDOR METÁLICO. -PERFILES CUADRADO 20X20X2MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO A TRASERA DE CHAPA PARA RIGIDIZACIÓN DE LA MISMA. -TORNILLOS ROSCA CHAPA PARA FIJACIÓN DE PERFILES EN L A BASTIDOR METÁLICO. COLOR MISMO ACABADO QUE CHAPA. DIMENSIONES DEL PANEL: 700(L)X1200(A) MM						
	C-M12.1:	1,00			1,00		
	C-M12.2:	1,00			1,00		
					2,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
6,02	ud PIEZAS ESMALTADAS						
PIEZAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 140(L)X200(A) MM Y E:1 MM CON CONTENIDO GRÁFICO ACABADO MEDIANTE TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO. FIJADA A CHAPA PERFORADA MEDIANTE ESPIGAS METÁLICAS (Y ENCOLADAS). NÚMERO DE PIEZAS ESMALTADAS: 30							
	C-M12.1:	30,00			30,00		
	C-M12.2:	30,00			30,00		
					60,00	-	- €
6,03	ud CÓDIGO QR						
CÓDIGO QR IMPRESO EN CHAPA METAL DE DIMENSIONES 3X3CM Y SUPERPUESTO A LAS PIEZAS ESMALTADAS, PERMITIRÁ CONSULTAR LA INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL CONTENIDO (TEXTOS E IMÁGENES, ETC) QUE LA TÉCNICA DE ESAMLTE AL FUEGO NO PERMITA INCLUIR EN LA COMPOSICIÓN PRINCIPAL.							
	C-M12.1:	1,00			1,00		
	C-M12.2:	1,00			1,00		
					2,00	-	- €
N SALA NORTE. DON ANÍBAL.							- €
7,00 N-M1. TIMELINE							- €
7,01	m2 M1 TIMELINE						
MUEBLE HORIZONTAL EN FORMA DE U, TIMELINE, REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARMAZÓN ESTRUCTURAL. -PERFILES EN U 45X45X2MM SOLDADOS A CHAPA EXTERIOR PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL. -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM CON CALADO PARA GRAFISMO.ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -VIDRIOS 3+3MM PARA SOPORTE DE CHAPAS CALADAS. -TIRAS DE LED PARA RETROILUMINACIÓN FIJADOS A DM E:18MM (EXTRAÍBLE MEDIANTE RIELES). -DIFUSORES LUMÍNICOS LINEALES EN CAJAS DE ALUMINIO, CON TIRAS DE LED EN INTERIOR. FIJADOS A ESTRUCTURA CON PERFILES EN L. -CHAPAS METÁLICAS PERFORADAS DE E:3MM PARA VENTILACIÓN DE MONITOR Y CAJAS DE ALUMINIO DE DIFUSORES LUMÍNICOS. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -TORNILLOS PARA DESMONTAJE DE CHAPAS METÁLICAS,MISMO COLOR QUE ESTAS. -PERFILES CUADRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES A PARED PARA CUELQUE DE TIMELIME. -PERFILES EN L 40X40X2MM. -TABLEROS DM E:18MM. -CABLEADO ELÉCTRICO. DIMENSIONES DEL MUEBLE: 5.955+8.319+5.955 (L) X 1.000(A) X 209(P) MM							
	N-M1 cara A; N-M1 cara C:	2,00	5,96	1,00	11,91		
	N-M1 cara B:	1,00	8,32	1,00	8,32		
					20,23	-	- €
7,02	ml PANEL DE FIBROCEMENTO IMPRESO Y/O FRESADO						
PANEL DE FIBROCEMENTO TIPO VIROC O SIMILAR CON CONTENIDO GRÁFICO MEDIANTE IMPRESIÓN DIRECTA Y/O FRESADO. ADOSADO A TRASERA DEL MUEBLE. DIMENSIONES DE PANELES: 4000(L)X800(A)MM / 7000(L)X800(A)MM							
	N-M1 cara A; N-M1 cara C:	2,00	4,00		8,00		
	N-M1 cara B:	1,00	7,00		7,00		
					15,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
7,03	ud VITRINA TAMAÑO 1						
VITRINA DE VIDRIO LAMINAR 4+4 CON MARCO PERIMETRAL DE ACABADO SIMILAR A LA CHAPA NEGRA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN Y APERTURA DE VITRINAS, TIPO TORNILLERÍA, TUERCA ROSCADAS, CLIP EN Z. INCLUIDA PRODUCCIÓN GRÁFICA PARA CARTELA INFORMATIVA MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS SOLVENTES SOBRE VINILO POLIMÉRICO DE EXTERIOR LAMINADO EN POLICARBONATO MATE, INLCLUSO SOPORTE DE CARTELA. DIMENSIÓN DE VITRINAS: 400(L)x600(A)x140(P)MM							
		N-M1:	5,00		5,00		
					5,00	-	- €
7,04	ud VITRINA TAMAÑO 2						
VITRINA DE VIDRIO LAMINAR 4+4 CON MARCO PERIMETRAL DE ACABADO SIMILAR A LA CHAPA NEGRA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN Y APERTURA DE VITRINAS, TIPO TORNILLERÍA, TUERCA ROSCADAS, CLIP EN Z. INCLUIDA PRODUCCIÓN GRÁFICA PARA CARTELA INFORMATIVA MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS SOLVENTES SOBRE VINILO POLIMÉRICO DE EXTERIOR LAMINADO EN POLICARBONATO MATE, INLCLUSO SOPORTE DE CARTELA. DIMENSIONES DE VITRINAS: 1000(L)x600(A)x140(P)MM							
		N-M1:	1,00		1,00		
					1,00	-	- €
7,05	m2 TRASERA GRÁFICA EN VITRINA						
TABLERO DE DM E:10 MM ACABADO EN LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES, COLOR A DEFINIR, INCLUSO IMPRESIÓN GRÁFICA DIRECTA CON CONTENIDO EXPOSITIVO. DIMENSIONES DE PANELES: 400(L)x600(A)MM / 1000(L)x600(A)MM							
		N-M1 ,EN VITRINA TAMAÑO 1:	5,00	0,40	0,60	1,20	
		N-M1 ,EN VITRINA TAMAÑO 2:	1,00	1,00	0,60	0,60	
					1,80	-	- €
7,06	m2 PANEL CON GRAFISMO						
TABLERO DE DM E:10 MM ACABADO EN LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES, COLOR A DEFINIR, INCLUSO IMPRESIÓN GRÁFICA DIRECTA CON CONTENIDO EXPOSITIVO. COLGADO MEDIANTE CLIP A PANEL DE FIBROCEMENTO. DIMENSIONES: 420(L)x594(A)mm							
		N-M1:	16,00	0,42	0,59	3,96	
					3,96	-	- €
7,07	ud ILUMINACIÓN DEL ZÓCALO CERÁMICO DEL EDIFICIO						
ILUMINACIÓN MEDIANTE BARRAS LED DE GRAN POTENCIA MONTADAS EN EL INTERIOR DEL MUEBLE, INCLUIDAS LENTES ASIMÉTRICAS 15°>50° EFECTO BAÑADOR DE PARED. CON ALIMENTADOR REGULABLE Y POTENCIOMETRO MANUAL. 20 UNIDADES DE LUMINARIAS: BARRAS DE LED 500MM 9 LED,14W/0,5MT; OPTICA 45X15°. 250° ; 30W/U; 4000K 4 ALIMENTADOR BARRAS DE LED: PSU 150W 24v 4 REGULADOR DE INTENSIDAD MANUAL, POTENCIÓMETRO							
		N-M1:	1,00		1,00		
					1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
8,00	N-M2. CUBO						- €
8,01	m2 CUBO						

CUBO REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARMAZÓN ESTRUCTURAL
- PERFILES EN L 40X40X2MM SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM CON CALADO PARA GRAFISMO.ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- VIDRIOS 3+3MM PARA SOPORTE DE CHAPA CALADA
- TIRAS DE LED PARA RETROILUMINACIÓN FIJADOS A DM E:18MM (DESMONTABLE DESDE EL INTERIOR).
- VIDRIOS 6+6MM TINTADO NEGRO ADHESIVADOS A PERFILES EN L. ATORNILLADOS A ESTRUCTURA DESDE INTERIOR.
- VIDRIOS 6+6MM EXTRA CLARO Y ANTIREFLEJO ADHESIVADOS A PERFILES EN L. ATORNILLADOS A ESTRUCTURA DESDE INTERIOR. CON VINILADO NEGRO EN CARA INTERIOR EXCEPTO EN VENTANEADO DE PEPPER GHOSTS, VITRINAS Y GRÁFICAS RETROILUMINADAS.
- PERFILES EN L 40X50X2MM / PERFIL RECTANGULAR 40X50X2MM.
- TORNILLOS PARA DESMONTAJE DE CHAPAS METÁLICAS,MISMO COLOR QUE ESTA.
- PIES NIVELANTES.
- TIRAS DE NEOPRENO.
- ACCESO A INTERIOR CON PUERTA ABATIBLE POR BISAGRA DE PIVOTE. INCORPORA PANEL GRÁFICO RETROILUMADO.
- TELA OPACA BLACKOUT DESMONTABLE. FIJADA A FONDO DE ESTRUCTURA.
- CABLEADO ELÉCTRICO.

DIMENSIONES DEL LADO DEL CUBO: 2.900(L)X2.350(A)X250(P)MM

N-M02 cara A:	1,00	2,90	2,35	6,82		
N-M02 cara B:	1,00	2,90	2,35	6,82		
N-M02 cara C:	1,00	2,90	2,35	6,82		
N-M02 cara D:	1,00	2,90	2,35	6,82		
				27,26	-	- €

8,02 ud VITRINA TAMAÑO 1

VITRINA EN INTERIOR DE CUBO EJECUTADA SEGÚN LOS PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CAJA PARA VITRINA EN DM DE E:16 MM CON PERFILERÍA AUXILIAR PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, ACABADA EN LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES.
- ILUMINACIÓN DEL CONTENIDO EXPOSITIVO A BASE DE FOCOS A LEDS 3W ORIENTABLES EN ALUMINIO CON BASE, INCLUYE ALIMENTADOR MULTIAMPARAJE 350/700 MA.
- TORNILLOS Y TUERCAS ROSCADAS EN PANEL DM TRASERO PARA APERTURA DE REGISTRO.
- INCLUIDA PRODUCCIÓN GRÁFICA PARA CARTELA INFORMATIVA MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS SOLVENTES SOBRE VINILO POLIMÉRICO DE EXTERIOR LAMINADO EN POLICARBONATO MATE, INLCLUSO SOPORTE DE CARTELA.

DIMENSIÓN DE VITRINA: 400(L)x600(A)x250(P)MM

N-M2:	2,00	2,00				
		2,00	-	-	-	€

8,03 ud VITRINA TAMAÑO 2

VITRINA EN INTERIOR DE CUBO EJECUTADA SEGÚN LOS PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CAJA PARA VITRINA EN DM DE E:16 MM CON PERFILERÍA AUXILIAR PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, ACABADA EN LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES.
- ILUMINACIÓN DEL CONTENIDO EXPOSITIVO A BASE DE FOCOS A LEDS 3W ORIENTABLES EN ALUMINIO CON BASE, INCLUYE ALIMENTADOR MULTIAMPARAJE 350/700 MA.
- TORNILLOS Y TUERCAS ROSCADAS EN PANEL DM TRASERO PARA APERTURA DE REGISTRO.
- INCLUIDA PRODUCCIÓN GRÁFICA PARA CARTELA INFORMATIVA MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS SOLVENTES SOBRE VINILO POLIMÉRICO DE EXTERIOR LAMINADO EN POLICARBONATO MATE, INLCLUSO SOPORTE DE CARTELA.

DIMENSIÓN DE VITRINA: 400(L)x1000(A)x250(P)MM

N-M2:	2,00	2,00				
		2,00	-	-	-	€

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
8,04	ud CAJA DE LUZ GRÁFICAS						
CAJA DE LUZ GRÁFICA RETROILUMINADA EN INTERIOR DE CUBO EJECUTADA SEGÚN LOS PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CAJA PARA GRÁFICA RETROILUMINADA EN DM DE E:16MM CON PERFILERÍA AUXILIAR PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, ACABADA EN LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES. -VINILO CON IMPRESIÓN DIRECTA DE ALTA CALIDAD PARA GRÁFICA RETROILUMINADA, ADHESIVADO A LA CARA INTERIOR DEL VIDRIO DEL CUBO. -ILUMINACIÓN PARA INTERIOR DE CAJA DE LUZ MEDIANTE TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. DIMENSIONES DE CAJA DE LUZ GRÁFICA RETROILUMINADA: 420x594mm							
	N-M02 cara A:	3,00			3,00		
	N-M02 cara B:	3,00			3,00		
	N-M02 cara C:	3,00			3,00		
	N-M02 cara D:	3,00			3,00		
					12,00	-	- €
8,05	ud PEPPER GHOST						
PEPPER GHOST EN INTERIOR DE CUBO EJECUTADO SEGÚN LOS PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CAJA PARA PEPPER GHOST MEDIANTE TABLERO DM DE E:18MM, CON APERTURA POSTERIOR PARA REGISTRO. ACABADO DE CAJA MEDIANTE LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES. -PANEL FONDO DE PEPPER GHOST CON CONTENIDO GRÁFICO REALIZADO MEDIANTE VINILO CON IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD ADHESIVADO A LA CARA INTERIOR DELA TRASERA. -CHAPA PLEGADA PARA FIJACIÓN DE VIDRIO INCLINADO A ESTRUCTURA. -VIDRIO ESPÍA 50/50 INCLINADO 45° PARA PEPPER GHOST. CON MÁSCARA SUPERIOR E INFERIOR DE VINILO NEGRO PARA AJUSTE DE SUPERFICIE PROYECTADA. -SUBESTRUCTURA DE PERFILES 50X30X2MM Y VIDRIO DE SEGURIDAD. FIJADA A ESTRUCTURA PRINCIPAL. DIMENSIONES DE CAJA PARA PEPPER GHOST: 700(L)X730(A)X630(P)MM							
	N-M02 cara A:	1,00			1,00		
	N-M02 cara D:	1,00			1,00		
					2,00	-	- €
8,06	ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE						
TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. DIFUSOR CON DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN							
	N-M02 cara A:	1,00	2,90		2,90		
	N-M02 cara B:	1,00	2,90		2,90		
	N-M02 cara C:	1,00	2,90		2,90		
	N-M02 cara D:	1,00	2,90		2,90		
					11,60	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
G NE GALERÍA NORESTE. "EL BALCÓN DE ESPAÑA".							- €
9,00 NE-M7. ATRIL INTERIOR							- €

9,01 ud ATRIL INTERIOR

ATRIL INTERIOR REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
 -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:6MM EN LATERALES Y BANDEJA SUPERIOR. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
 -ESTRUCTURA INTERIOR DE ATRIL EJECUTADA MEDIANTE CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:6MM CON COSTILLAS INTERMEDIAS COMO RIGIDIZADORES. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
 -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:6MM PARA PLACAS DE ANCLAJE A SUELO CON TALADROS. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
 -PERFORACIONES EN CHAPA DE BANDEJA SUPERIOR PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESMALTADAS.
 DIMENSIONES DEL ATRIL:
 BANDEJA SUPERIOR 2.600(L)X420(A) MM
 ALTURA SOPORTES LATERALES 900/772 MM

NE.M7.1:	1,00	1,00		
NE.M7.2:	1,00	1,00		
NE.M7.3:	1,00	1,00		
		3,00	-	- €

9,02 ud PIEZAS ESMALTADAS

PIEZAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 140(L)X200(A) MM Y E:1 MM CON CONTENIDO GRÁFICO ACABADO MEDIANTE TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO. FIJADA A CHAPA PERFORADA MEDIANTE ESPIGAS METÁLICAS (Y ENCOLADAS).
 NÚMERO DE PIEZAS ESMALTADAS: 39

NE.M7.1:	39,00	39,00		
NE.M7.2:	39,00	39,00		
NE.M7.3:	39,00	39,00		
		117,00	-	- €

9,03 ud CÓDIGO QR

CÓDIGO QR IMPRESO EN CHAPA METAL DE DIMENSIONES 3X3CM Y SUPERPUESTO A LAS PIEZAS ESMALTADAS, PERMITIRÁ CONSULTAR LA INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL CONTENIDO (TEXTOS E IMÁGENES, ETC) QUE LA TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO NO PERMITA INCLUIR EN LA COMPOSICIÓN PRINCIPAL.

NE.M7.1:	1,00	1,00		
NE.M7.2:	1,00	1,00		
NE.M7.3:	1,00	1,00		
		3,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
10,00 NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 1							- €
10,01	ud MONOLITO TIPO 1						

MONOLITO DOS CARAS TIPO 1 REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- CHAPA METÁLICA NEGRA DE 3MM CON CALADO FORMANDO GRAFISMO SEGÚN DISEÑO DE CONTENIDO. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- TORNILLOS EMBELLECEDORES DE CABEZA PLANA. MISMO ACABADO QUE CHAPA METÁLICA NEGRA.
- PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MMDE ACERO GALVANIZADO.
- PERFILES EN L SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- PERFILES CUADRADOS CERRADOS 25X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.
- PERFILES EN U 30X20X2MM PARA FIJACIÓN DE VIDRIO A BASTIDOR. ACABADO INTERIOR BLANCO.
- VIDRIO LAMINADO 3+3MM PARA SOPORTE DE CHAPA CALADA.
- MARCO EN L FIJADO A ESTRUCTURA PARA ADHESIVADO DE VIDRIO.
- PANEL DE ALUMINIO BLANCO EN TRASERA DE CAJA RETROILUMINADA. DESLIZANTE LATERALMENTE PARA REGISTRO.
- TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, PARA CHAPA CALADA RETROILUMINADA, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
- TABLERO DM DE E:25MM EN ZÓCALO DE PUERTA DE RETROILUMINADO.
- PERFILES EN L 25X25X2MM.
- PERFILES RECTANGULARES 90X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.FIJACIÓN MECÁNICA A SUELO.
- PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN DE MONITOR EN CHAPA LATERAL.
- PERFILES EN L 50X90X2MM EN LATERALES DE MONITOR.
- SUBESTRUCTURA DE MONITOR MEDIANTE PERFILES RECTANGULARES DE 20X40X2MM.
- TABLERO DM DE E:18MM PARA SOPORTE DE MINI PC.
- PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- CABLEADO ELÉCTRICO.
- BISAGRA OCULTA.
- TIRAS DE NEOPRENO.

DIMENSIONES DEL MONOLITO: 770(L)X2.350(A)X230(P)MM

NE-M3.3:	1,00	1,00		
NE-M3.4:	1,00	1,00		
		2,00		- €

10,02 ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE

TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. EL DIFUSOR PUEDE TENER DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

NE-M3.3:	1,00	1,54	1,54	
NE-M3.4:	1,00	1,54	1,54	
		3,08	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
11,00 NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 2							- €
11,01	ud MONOLITO TIPO 2						

MONOLITO DOS CARAS TIPO 1 REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
 - CHAPA METÁLICA NEGRA DE 3MM CON CALADO FORMANDO GRAFISMO SEGÚN DISEÑO DE CONTENIDO. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
 - TORNILLOS EMBELLECEDORES DE CABEZA PLANA. MISMO ACABADO QUE CHAPA METÁLICA NEGRA.
 - PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.
 - PERFILES EN L SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
 - PERFILES CUADRADOS CERRADOS 25X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.
 - PERFILES EN U 30X20X2MM PARA FIJACIÓN DE VIDRIO A BASTIDOR. ACABADO INTERIOR BLANCO.
 - VIDRIO LAMINADO 3+3MM PARA SOPORTE DE CHAPA CALADA.
 - MARCO EN L FIJADO A ESTRUCTURA PARA ADHESIVADO DE VIDRIO.
 - PANEL DE ALUMINIO BLANCO EN TRASERA DE CAJA RETROILUMINADA. DESLIZANTE LATERALMENTE PARA REGISTRO.
 - TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, PARA CHAPA CALADA RETROILUMINADA, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
 - TABLERO DM DE E:25MM EN ZÓCALO DE PUERTA DE RETROILUMINADO.
 - PERFILES EN L 25X25X2MM.
 - PERFILES RECTANGULARES 90X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.FIJACIÓN MECÁNICA A SUELO.
 - PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN DE MONITOR EN CHAPA LATERAL.
 - PERFILES EN L 50X90X2MM EN LATERALES DE MONITOR.
 - SUBESTRUCTURA DE MONITOR MEDIANTE PERFILES RECTANGULARES DE 20X40X2MM.
 - TABLERO DM DE E:18MM PARA SOPORTE DE MINI PC.
 - PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
 - CABLEADO ELÉCTRICO.
 - BISAGRA OCULTA.
 - TIRAS DE NEOPRENO.
- DIMENSIONES DEL MONOLITO: 770(L)X2.350(A)X230(P)MM

NE-M3.1:	1,00		1,00		
NE-M3.2:	1,00		1,00		
			2,00	-	- €

11,02 ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE

TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. DIFUSOR CON DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

NE-M3.1:	1,00	1,54	1,54		
NE-M3.2:	1,00	1,54	1,54		
			3,08	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
12,00	NE-M4. MONOLITO UNA CARA						- €

12,01 ud MONOLITO UNA CARA

MONOLITO UNA CARA REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE 3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- CHAPA PERFORADA METÁLICA NEGRA DE 3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.
- PERFILES EN L 40X40X2MM SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- PERFILES CUADRADOS CERRADOS 25X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO
- PERFILES EN L 25X25X2MM.
- PERFILES RECTANGULAR 90X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN MECÁNICA A SUELO.
- PERFILES EN L 50X90X2MM EN LATERALES DE MONITOR.
- TORNILLOS CON TUERCA PARA DESMONTAJE DE MONITOR Y CHAPA.
- SUBESTRUCTURA DE MONITOR MEDIANTE PERFIL RECTANGULAR DE 20X40X2MM.
- TABLERO DM DE E:18MMPARA SOPORTE DE MINI PC.
- PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL. MISMO COLOR QUE CHAPA.
- IMANES FIJADOS A ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DE CHAPA INFERIOR.
- PERFILES EN Z PARA CUELQUE DE CHAPA SUPERIOR.
- FIJACIÓN DE BASTIDOR DE MONOLITO A MURO EXISTENTE.
- CABLEADO ELÉCTRICO.

DIMENSIONES DEL MONOLITO: 770(L)X2.350(A)X145(P)MM

NE-M4:	1,00			1,00			
				1,00	-		- €

12,02 ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE

TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. DIFUSOR CON DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

NE-M4:	1,00	0,77		0,77			
				0,77	-		- €

13,00 NE-M15. MURO ESPEJO

13,01 m2 MURO ESPEJO

MURO ESPEJO REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- BASTIDOR DE MADERA DE SECCIÓN 70x50 MM FIJADO MECÁNICAMENTE A MURO EXISTENTE
- TABLERO DE DM DE E:16 MM FIJADO A BASTIDOR DE MADERA.
- ADHESIVO DE MONTAJE PARA ESPEJOS.
- VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3MM COMPUESTO POR UN PANEL DE VIDRIO FLOAT EN CARA INTERIOR Y UN PANEL ESPEJO EN SU CARA EXTERIOR.
- PERFIL METÁLICO DE REMATE FIJADO A TABLERO DE DM.
- RODAPIÉ DE DM DE E:16MM FIJADO A MURO EXISTENTE Y FORRADO DE CHAPA METÁLICA NEGRA E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.

DIMENSIONES DEL MURO ESPEJO: 1.590(L)X2.400(A)MM

NE-M15:	2,00	1,59	2,40	7,63			
				7,63	-		- €

13,02 ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE

TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. EL DIFUSOR PUEDE TENER DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

NE-M15:	2,00	1,59		3,18			
				3,18	-		- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
E SALA ESTE. LA EXPOSICIÓN.							- €
14,00 E-M1. TIMELINE							- €

14,01 m2 M1 TIMELINE

MUEBLE HORIZONTAL EN FORMA DE U, TIMELINE, REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARMazón ESTRUCTURAL.
- PERFILES EN U 45X45X2MM SOLDADOS A CHAPA EXTERIOR PARA FIJACIÓN A ARMazón ESTRUCTURAL.
- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM CON CALADO PARA GRAFISMO.ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- VIDRIOS 3+3MM PARA SOPORTE DE CHAPAS CALADAS.
- TIRAS DE LED PARA RETROILUMINACIÓN FIJADOS A DM E:18MM (EXTRAÍBLE MEDIANTE RIELES).
- DIFUSORES LUMÍNICOS LINEALES EN CAJAS DE ALUMINIO, CON TIRAS DE LED EN INTERIOR. FIJADOS A ESTRUCTURA CON PERFILES EN L.
- CHAPAS METÁLICAS PERFORADAS DE E:3MM PARA VENTILACIÓN DE MONITOR Y CAJAS DE ALUMINIO DE DIFUSORES LUMÍNICOS. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- TORNILLOS PARA DESMONTAJE DE CHAPAS METÁLICAS,MISMO COLOR QUE ESTAS.
- PERFILES CUADRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES A PARED PARA CUELQUE DE TIMELIME.
- PERFILES EN L 40X40X2MM.
- TABLEROS DM E:18MM.
- CABLEADO ELÉCTRICO.

DIMENSIONES DEL MUEBLE: 5.955+8.319+5.955 (L) X 1.000(A) X 209(P) MM

E-M1 cara A; E-M1 cara C:	2,00	5,96	1,00	11,91		
E-M1 cara B:	1,00	8,32	1,00	8,32		
				20,23	-	- €

14,02 ml PANEL DE FIBROCEMENTO IMPRESO Y/O FRESADO

PANEL DE FIBROCEMENTO TIPO VIROC O SIMILAR CON CONTENIDO GRÁFICO MEDIANTE IMPRESIÓN DIRECTA Y/O FRESADO. ADOSADO A TRASERA DEL MUEBLE.

DIMENSIONES DE PANELES: 4000(L)X800(A)MM / 7000(L)X800(A)MM

E-M1 cara A; E-M1 cara C:	2,00	4,00	8,00		
E-M1 cara B:	1,00	7,00	7,00		
			15,00	-	- €

14,03 ud VITRINA TAMAÑO 1

VITRINA DE VIDRIO LAMINAR 4+4 CON MARCO PERIMETRAL DE ACABADO SIMILAR A LA CHAPA NEGRA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN Y APERTURA DE VITRINAS, TIPO TORNILLERÍA, TUERCA ROSCADAS, CLIP EN Z. INCLUIDA PRODUCCIÓN GRÁFICA PARA CARTELA INFORMATIVA MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS SOLVENTES SOBRE VINILO POLIMÉRICO DE EXTERIOR LAMINADO EN POLICARBONATO MATE, INCLUCO SOPORTE DE CARTELA.

DIMENSIÓN DE VITRINAS: 400(L)x600(A)x140(P)MM

E-M1:	5,00	5,00		
		5,00	-	- €

14,04 ud VITRINA TAMAÑO 2

VITRINA DE VIDRIO LAMINAR 4+4 CON MARCO PERIMETRAL DE ACABADO SIMILAR A LA CHAPA NEGRA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN Y APERTURA DE VITRINAS, TIPO TORNILLERÍA, TUERCA ROSCADAS, CLIP EN Z. INCLUIDA PRODUCCIÓN GRÁFICA PARA CARTELA INFORMATIVA MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS SOLVENTES SOBRE VINILO POLIMÉRICO DE EXTERIOR LAMINADO EN POLICARBONATO MATE, INCLUCO SOPORTE DE CARTELA.

DIMENSIONES DE VITRINAS: 1000(L)x600(A)x140(P)MM

E-M1:	1,00	1,00		
		1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
14,05	m2 TRASERA GRÁFICA EN VITRINA						
TABLERO DE DM E:10 MM ACABADO EN LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES, COLOR A DEFINIR, INCLUSO IMPRESIÓN GRÁFICA DIRECTA CON CONTENIDO EXPOSITIVO. DIMENSIONES DE PANELES: 400(L)x600(A)MM / 1000(L)x600(A)MM							
E-M1, ,EN VITRINA TAMAÑO 1:		5,00	0,40	0,60	1,20		
E-M1, ,EN VITRINA TAMAÑO 2:		1,00	1,00	0,60	0,60		
					1,80	-	- €
14,06	m2 PANEL CON GRAFISMO						
TABLERO DE DM E:10 MM ACABADO EN LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES, COLOR A DEFINIR, INCLUSO IMPRESIÓN GRÁFICA DIRECTA CON CONTENIDO EXPOSITIVO. COLGADO MEDIANTE CLIP A PANEL DE FIBROCEMENTO. DIMENSIONES: 420(L)x594(A)mm							
E-M1:		16,00	0,42	0,59	3,96		
					3,96	-	- €
14,07	ud ILUMINACIÓN DEL ZÓCALO CERÁMICO DEL EDIFICIO						
ILUMINACIÓN MEDIANTE BARRAS LED DE GRAN POTENCIA MONTADAS EN EL INTERIOR DEL MUEBLE, INCLUIDAS LENTES ASIMÉTRICAS 15º>50º EFECTO BAÑADOR DE PARED. CON ALIMENTADOR REGULABLE Y POTENCIOMETRO MANUAL. 20 UNIDADES DE LUMINARIAS: BARRAS DE LED 500MM 9 LED,14W/0,5MT; OPTICA 45X15º. 250º ; 30W/U; 4000K 4 ALIMENTADOR BARRAS DE LED: PSU 150W 24v 4 REGULADOR DE INTENSIDAD MANUAL, POTENCIÓMETRO							
E-M1:		1,00			1,00		
					1,00	-	- €
G SE GALERÍA SURESTE. "EL BALCÓN DE LAS ESENCIAS".							- €
15,00 SE-M7. ATRIL INTERIOR							- €
15,01	ud ATRIL INTERIOR						
ATRIL INTERIOR REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:6MM EN LATERALES Y BANDEJA SUPERIOR. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -ESTRUCTURA INTERIOR DE ATRIL EJECUTADA MEDIANTE CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:6MM CON COSTILLAS INTERMEDIAS COMO RIGIDIZADORES. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:6MM PARA PLACAS DE ANCLAJE A SUELO CON TALADROS. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -PERFORACIONES EN CHAPA DE BANDEJA SUPERIOR PARA ANCLAJE DE PIEZAS ESMALTADAS. DIMENSIONES DEL ATRIL: BANDEJA SUPERIOR 2.600(L)x420(A) MM ALTURA SOPORTES LATERALES 900/772 MM							
SE.M7.1:		1,00			1,00		
SE.M7.2:		1,00			1,00		
SE.M7.3:		1,00			1,00		
					3,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
15,02	ud PIEZAS ESMALTADAS	PIEZAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 140(L)X200(A) MM Y E:1 MM CON CONTENIDO GRÁFICO ACABADO MEDIANTE TÉCNICA DE ESMALTE AL FUEGO. FIJADA A CHAPA PERFORADA MEDIANTE ESPIGAS METÁLICAS (Y ENCOLADAS). NÚMERO DE PIEZAS ESMALTADAS: 39					
	SE.M7.1:	39,00			39,00		
	SE.M7.2:	39,00			39,00		
	SE.M7.3:	39,00			39,00		
					117,00	-	- €
15,03	ud CÓDIGO QR	CÓDIGO QR IMPRESO EN CHAPA METAL DE DIMENSIONES 3X3CM Y SUPERPUESTO A LAS PIEZAS ESMALTADAS, PERMITIRÁ CONSULTAR LA INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL CONTENIDO (TEXTOS E IMÁGENES, ETC) QUE LA TÉCNICA DE ESAMLTE AL FUEGO NO PERMITA INCLUIR EN LA COMPOSICIÓN PRINCIPAL.					
	SE.M7.1:	1,00			1,00		
	SE.M7.2:	1,00			1,00		
	SE.M7.3:	1,00			1,00		
					3,00	-	- €
16,00 NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 1 - €							
16,01	ud MONOLITO TIPO 1	MONOLITO DOS CARAS TIPO 1 REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -CHAPA METÁLICA NEGRA DE 3MM CON CALADO FORMANDO GRAFISMO SEGÚN DISEÑO DE CONTENIDO. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -TORNILLOS EMBELLECEDORES DE CABEZA PLANA. MISMO ACABADO QUE CHAPA METÁLICA NEGRA. -PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MMDE ACERO GALVANIZADO. -PERFILES EN L SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL. -PERFILES CUADRADOS CERRADOS 25X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO. -PERFILES EN U 30X20X2MM PARA FIJACIÓN DE VIDRIO A BASTIDOR. ACABADO INTERIOR BLANCO. -VIDRIO LAMINADO 3+3MM PARA SOPORTE DE CHAPA CALADA. -MARCO EN L FIJADO A ESTRUCTURA PARA ADHESIVADO DE VIDRIO. -PANEL DE ALUMINIO BLANCO EN TRASERA DE CAJA RETROILUMINADA. DESLIZANTE LATERALMENTE PARA REGISTRO. -TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, PARA CHAPA CALADA RETROILUMINADA, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. -TABLERO DM DE E:25MM EN ZÓCALO DE PUERTA DE RETROILUMINADO. -PERFILES EN L 25X25X2MM. -PERFILES RECTANGULARES 90X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.FIJACIÓN MECÁNICA A SUELO. -PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN DE MONITOR EN CHAPA LATERAL. -PERFILES EN L 50X90X2MM EN LATERALES DE MONITOR. -SUBESTRUCTURA DE MONITOR MEDIANTE PERFILES RECTANGULARES DE 20X40X2MM. -TABLERO DM DE E:18MMPARA SOPORTE DE MINI PC. -PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL. -CABLEADO ELÉCTRICO. -BISAGRA OCULTA. -TIRAS DE NEOPRENO. DIMENSIONES DEL MONOLITO: 770(L)X2.350(A)X230(P)MM					
	SE-M03.1:	1,00			1,00		
	SE-M03.2:	1,00			1,00		
					2,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
16,02	ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE						
TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. EL DIFUSOR PUEDE TENER DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN							
	SE-M03.1:	1,00	1,54		1,54		
	SE-M03.2:	1,00	1,54		1,54		
					3,08	-	- €

17,00	SE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 2	-	€
--------------	---	---	---

17,01 ud MONOLITO TIPO 2

MONOLITO DOS CARAS TIPO 1 REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- CHAPA METÁLICA NEGRA DE 3MM CON CALADO FORMANDO GRAFISMO SEGÚN DISEÑO DE CONTENIDO. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- TORNILLOS EMBELLECEDORES DE CABEZA PLANA. MISMO ACABADO QUE CHAPA METÁLICA NEGRA.
- PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MMDE ACERO GALVANIZADO.
- PERFILES EN L SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- PERFILES CUADRADOS CERRADOS 25X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.
- PERFILES EN U 30X20X2MM PARA FIJACIÓN DE VIDRIO A BASTIDOR. ACABADO INTERIOR BLANCO.
- VIDRIO LAMINADO 3+3MM PARA SOPORTE DE CHAPA CALADA.
- MARCO EN L FIJADO A ESTRUCTURA PARA ADHESIVADO DE VIDRIO.
- PANEL DE ALUMINIO BLANCO EN TRASERA DE CAJA RETROILUMINADA. DESLIZANTE LATERALMENTE PARA REGISTRO.
- TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, PARA CHAPA CALADA RETROILUMINADA, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
- TABLERO DM DE E:25MM EN ZÓCALO DE PUERTA DE RETROILUMINADO.
- PERFILES EN L 25X25X2MM.
- PERFILES RECTANGULARES 90X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.FIJACIÓN MECÁNICA A SUELO.
- PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN DE MONITOR EN CHAPA LATERAL.
- PERFILES EN L 50X90X2MM EN LATERALES DE MONITOR.
- SUBESTRUCTURA DE MONITOR MEDIANTE PERFILES RECTANGULARES DE 20X40X2MM.
- TABLERO DM DE E:18MMPARA SOPORTE DE MINI PC.
- PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- CABLEADO ELÉCTRICO.
- BISAGRA OCULTA.
- TIRAS DE NEOPRENO.

DIMENSIONES DEL MONOLITO: 770(L)X2.350(A)X230(P)MM

SE-M3.2:	1,00	1,00		
SE-M3.1:	1,00	1,00		
		2.00	-	- €

17,02	ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE						
TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. EL DIFUSOR PUEDE TENER DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN							
	SE-M3.3:	1,00	1,54		1,54		
	SE-M3.4:	1,00	1,54		1,54		
					3.08	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
18,00	SE-M4. MONOLITO UNA CARA						- €

18,01 ud MONOLITO UNA CARA

MONOLITO UNA CARA REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
 -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE 3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
 -CHAPA PERFORADA METÁLICA NEGRA DE 3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
 -PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.
 -PERFILES EN L 40X40X2MM SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
 -PERFILES CUADRADOS CERRADOS 25X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO
 -PERFILES EN L 25X25X2MM.
 -PERFILES RECTANGULAR 90X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN MECÁNICA A SUELO.
 -PERFILES EN L 50X90X2MM EN LATERALES DE MONITOR.
 -TORNILLOS CON TUERCA PARA DESMONTAJE DE MONITOR Y CHAPA.
 -SUBESTRUCTURA DE MONITOR MEDIANTE PERFIL RECTANGULAR DE 20X40X2MM.
 -TABLERO DM DE E:18MMPARA SOPORTE DE MINI PC.
 -PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL. MISMO COLOR QUE CHAPA.
 -IMANES FIJADOS A ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DE CHAPA INFERIOR.
 -PERFILES EN Z PARA CUELQUE DE CHAPA SUPERIOR.
 -FIJACIÓN DE BASTIDOR DE MONOLITO A MURO EXISTENTE.
 -CABLEADO ELÉCTRICO.
 DIMENSIONES DEL MONOLITO: 770(L)X2.350(A)X145(P)MM

SE-M4:	1,00			1,00			
				1,00	-		- €

18,02 ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE

TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. EL DIFUSOR PUEDE TENER DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

SE-M04:	1,00	0,77		0,77			
				0,77	-		- €

19,00 SE-M15. MURO ESPEJO

19,01 m2 MURO ESPEJO

MURO ESPEJO REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
 01. BASTIDOR DE MADERA DE SECCIÓN 70x50 MM FIJADO MECÁNICAMENTE A MURO EXISTENTE
 02. TABLERO DE DM DE 16 MM DE ESPESOR FIJADO A BASTIDOR DE MADERA
 03. ADHESIVO DE MONTAJE PARA ESPEJOS
 04. VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 33.1 COMPUESTO POR UN PANEL DE VIDRIO FLOAT EN CARA INTERIOR Y UN PANEL ESPEJO EN SU CARA EXTERIOR.
 05. PERFIL METÁLICO DE REMATE FIJADO A TABLERO DE DM
 07. RODAPIÉ DE CHAPA METÁLICA NEGRA FIJADO A TABLERO DE DM
 08. TABLERO DE DM DE 16 MM DE ESPESOR FIJADO A MURO EXISTENTE CON PLETINA METÁLICA FIJADA POR TORNILLOS OCULTOS
 DIMENSIONES DEL MURO ESPEJO: 2.400X1.590 MM

NE-M15:	2,00	2,40	1,59	7,63			
				7,63	-		- €

19,02 ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE

TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. DIFUSOR CON DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

NE-M15:	2,00	1,59		3,18			
				3,18	-		- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
S SALA SUR. EL REGIONALISMO.							- €
20,00 S-M1. TIMELINE							- €

20,01 m2 M1 TIMELINE

MUEBLE HORIZONTAL EN FORMA DE U, TIMELINE, REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- PERFILES EN U 45X45X2MM SOLDADOS A CHAPA EXTERIOR PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM CON CALADO PARA GRAFISMO.ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- VIDRIOS 3+3MM PARA SOPORTE DE CHAPAS CALADAS.
- TIRAS DE LED PARA RETROILUMINACIÓN FIJADOS A DM E:18MM (EXTRAÍBLE MEDIANTE RIELES).
- DIFUSORES LUMÍNICOS LINEALES EN CAJAS DE ALUMINIO, CON TIRAS DE LED EN INTERIOR. FIJADOS A ESTRUCTURA CON PERFILES EN L.
- CHAPAS METÁLICAS PERFORADAS DE E:3MM PARA VENTILACIÓN DE MONITOR Y CAJAS DE ALUMINIO DE DIFUSORES LUMÍNICOS. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- TORNILLOS PARA DESMONTAJE DE CHAPAS METÁLICAS,MISMO COLOR QUE ESTAS.
- PERFILES CUADRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES A PARED PARA CUELQUE DE TIMELIME.
- PERFILES EN L 40X40X2MM.
- TABLEROS DM E:18MM.
- CABLEADO ELÉCTRICO.

DIMENSIONES DEL MUEBLE: 5.955+8.319+5.955 (L) X 1.000(A) X 209(P) MM

S-M1 cara A; S-M1 cara C:	2,00	5,96	1,00	11,91		
S-M1 cara B:	1,00	8,32	1,00	8,32		
				20,23	-	- €

20,02 ml PANEL DE FIBROCEMENTO IMPRESO Y/O FRESADO

PANEL DE FIBROCEMENTO TIPO VIROC O SIMILAR CON CONTENIDO GRÁFICO MEDIANTE IMPRESIÓN DIRECTA Y/O FRESADO. ADOSADO A TRASERA DEL MUEBLE.

DIMENSIONES DE PANELES: 4000(L)X800(A)MM / 7000(L)X800(A)MM

S-M1 cara A; S-M1 cara C:	2,00	4,00	8,00		
S-M1 cara B:	1,00	7,00	7,00		
			15,00	-	- €

20,03 ud VITRINA TAMAÑO 1

VITRINA DE VIDRIO LAMINAR 4+4 CON MARCO PERIMETRAL DE ACABADO SIMILAR A LA CHAPA NEGRA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN Y APERTURA DE VITRINAS, TIPO TORNILLERÍA, TUERCA ROSCADAS, CLIP EN Z. INCLUIDA PRODUCCIÓN GRÁFICA PARA CARTELA INFORMATIVA MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS SOLVENTES SOBRE VINILO POLIMÉRICO DE EXTERIOR LAMINADO EN POLICARBONATO MATE, INCLUIDO SOPORTE DE CARTELA.

DIMENSIÓN DE VITRINAS: 400(L)x600(A)x140(P)MM

S-M1:	5,00	5,00		
		5,00	-	- €

20,04 ud VITRINA TAMAÑO 2

VITRINA DE VIDRIO LAMINAR 4+4 CON MARCO PERIMETRAL DE ACABADO SIMILAR A LA CHAPA NEGRA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN Y APERTURA DE VITRINAS, TIPO TORNILLERÍA, TUERCA ROSCADAS, CLIP EN Z. INCLUIDA PRODUCCIÓN GRÁFICA PARA CARTELA INFORMATIVA MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS SOLVENTES SOBRE VINILO POLIMÉRICO DE EXTERIOR LAMINADO EN POLICARBONATO MATE, INCLUIDO SOPORTE DE CARTELA.

DIMENSIONES DE VITRINAS: 1000(L)x600(A)x140(P)MM

S-M1:	1,00	1,00		
		1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
20,05	m2 TRASERA GRÁFICA EN VITRINA						
TABLERO DE DM E:10 MM ACABADO EN LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES, COLOR A DEFINIR, INCLUSO IMPRESIÓN GRÁFICA DIRECTA CON CONTENIDO EXPOSITIVO. DIMENSIONES DE PANELES: 400(L)x600(A)MM / 1000(L)x600(A)MM							
S-M1, EN VITRINA TAMAÑO 1:		5,00	0,40	0,60	1,20		
S-M1, EN VITRINA TAMAÑO 2:		1,00	1,00	0,60	0,60		
					1,80	-	- €
20,06	m2 PANEL CON GRAFISMO						
TABLERO DE DM E:10 MM ACABADO EN LACA DE POLIURETANO DOS COMPONENTES, COLOR A DEFINIR, INCLUSO IMPRESIÓN GRÁFICA DIRECTA CON CONTENIDO EXPOSITIVO. COLGADO MEDIANTE CLIP A PANEL DE FIBROCEMENTO. DIMENSIONES: 420(L)x594(A)mm							
S-M1:		16,00	0,42	0,59	3,96		
					3,96	-	- €
20,07	ud ILUMINACIÓN DEL ZÓCALO CERÁMICO DEL EDIFICIO						
ILUMINACIÓN MEDIANTE BARRAS LED DE GRAN POTENCIA MONTADAS EN EL INTERIOR DEL MUEBLE, INCLUIDAS LENTES ASIMÉTRICAS 15º>50º EFECTO BAÑADOR DE PARED. CON ALIMENTADOR REGULABLE Y POTENCIOMETRO MANUAL. 20 UNIDADES DE LUMINARIAS: BARRAS DE LED 500MM 9 LED,14W/0,5MT; OPTICA 45X15º. 250º ; 30W/U; 4000K 4 ALIMENTADOR BARRAS DE LED: PSU 150W 24v 4 REGULADOR DE INTENSIDAD MANUAL, POTENCIÓMETRO							
S-M1:		1,00			1,00		
					1,00	-	- €
21,00		S-M5. MAQUETA DE SEVILLA					- €
21,01	ud MUEBLE PARA MAQUETA						
MUEBLE PARA MAQUETA DE SEVILLA REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS E:3MM. CON PERFORACIONES EN CHAPAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -PERFILES CUADRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARMAZÓN ESTRUCTURAL. -PERFILES EN L 40X40X2MM SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL. -SUBESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DE MONITOR DE PERFILES EN L 20X20X2MM FIJADA A ESTRUCTURA PRINCIPAL. -PANEL DM DE E:16 MM ANCLADO A ESTRUCTURA DE MESA CON ACABADO DE CHAPA METÁLICA NEGRA E:3MM. -ACCESO PARA MANTENIMIENTO. CHAPA METÁLICA NEGRA E:3MM ENCOLADA SOBRE DM DE 10MM CON BISAGRA OCULTA Y BARILLA PARA SOPORTE DE PUERTA OCULTA. ACABADO BARNIZ INCOLORO. -TORNILLOS Y TUERCAS ROSCADAS PARA APERTURA RÁPIDA CON LLAVE ALLEN DE TODOS LOS LATERALES DE LA MESA. -TORNILLOS PARA DESMONTAJE DE CHAPA METÁLICA,MISMO COLOR QUE ESTA. -PIES NIVELANTES. -CABLEADO ELÉCTRICO. DIMENSIONES DEL MUEBLE: 4.000(L)X2.350-700(A)X2.500(P) MM							
S-M5:		1,00			1,00		
					1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
21,02	ud MAQUETA DE SEVILLA						
MAQUETA DE SEVILLA REALIZADO SEGÚN PROYECTO DE CONTENIDOS Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -MAQUETA EXPOSITIVA DE SEVILLA ENTRE LAS DOS EXPOSICIONES. 1929 - 1992 ENCASTRADA EN MESA. DEFINIDA POR DIFERENTES CAPAS DE METAL SOBRE DM DE 18MM Y ESTRUCTURA DE RASTRELES DE MADERA 50X30MM, ADAPTADOS AL TRAZADO DE LA MAQUETA, APOYADA SOBRE ARMAZÓN METÁLICO DEL MUEBLE. -CAUCES DEL RIO REALIZADOS EN METACRILATO RETROILUMINADO CON ILUMINACIÓN A BASE DE TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. DIMENSIÓN TOTAL DE LA MAQUETA 3000(L)X1400(A)MM.							
		S-M5:	1,00		1,00		
					1,00	-	- €
21,03	ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE						
TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. DIFUSOR CON DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN							
		S-M5:	2,00	4,07	8,14		
			2,00	2,53	5,06		
					13,20	-	- €
ENTREPLANTA							- €
S` SALA SUR. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
22,00 S`-M8. BANDEJA MAQUETA TIPO 1							- €
22,01	ud BANDEJA MAQUETA TIPO 1						
MUEBLE BANDEJA PARA MAQUETA TIPO 1 REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -COSTILLA ESTRUCTURAL EN CHAPA DE E:6MM DE ACERO GALVANIZADO. -PERFILES CUADRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.PARA ARRIOSTRAMIENTO DE COSTILLAS. -PERFILES CUADRADOS 40X40X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARRIOSTRAMIENTO DE COSTILLAS Y SUJECCIÓN DE EQUIPOS. -CHAPAS METÁLICAS PERFORADAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. DESMONTABLE MEDIANTE TORNILLOS DEL MISMO COLOR QUE CHAPA. -PERFILES EN L 40X30X2MM SOLDADOS A ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE CHAPAS. -PLACAS METÁLICAS DE E:5MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A COSTILLAS PARA ANCLAJE A SUELO. -PUERTA LATERAL DE CHAPA METÁLICA DE E:3MM PARA REGISTRO INTERIOR, CON MARCO RIGIDIZADOR. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -BISAGRAS OCULTAS FIJADAS A PERFIL DE ESTRUCTURA. MISMO ACABADO QUE CHAPA METÁLICA. -CERRADURA CON LENGUETA Y LLAVE. -TIRA NEOPRENO PARA AJUSTE DE PUERTA. -PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL. -CAJÓN DM DE E:16MM PARA SOPORTE DE EQUIPOS DE AV. -CHAPA PLEGADA DE E:2MM PARA FIJACIÓN DE CAJÓN DE DM/ SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN. -HUECO EN COSTILLAS PARA PASO DE CABLEADO DE DATA Y ELÉCTRICO. -TORNILLOS Y TUERCAS EN COSTILLAS PARA UNIÓN DE MÓDULOS. DIMENSIONES DEL MUEBLE BANDEJA: 6.150(L)X900(A)X638(P)MM FORMADO POR 3 MÓDULOS DE 2.050(L)MM							
		S`-M8	1,00		1,00		
					1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
22,02	ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE						
TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. EL DIFUSOR PUEDE TENER DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN							
	S`-M8	1,00	6,23		6,23		
					6,23	-	- €
22,03	ud ILUMINACIÓN DE GRÁFICA MURAL FRENTE A BANDEJA						
ILUMINACIÓN PARA GRÁFICA DE MURAL A BASE DE MICROFOCOS LED ORIENTABLES CON LENTE 20°, DE ALUMINIO CON BASE. INSTALACIÓN SUPERFICIAL, ACABADO ANONIZADO. INCLUYE ALIMENTADOR REGULABLE Y POTENCIOMETRO REGULADOR DE INTENSIDAD MANUAL. 15 MICROFOCOS LED 20°, 3W, 3000K 4 ALIMENTADORES PSU 20W 55V 4 POTENCIÓMETROS 47KOHM							
	S`-M8	1,00			1,00		
					1,00	-	- €
22,04	ud BASE EN L RETROILUMINADA PARA MAQUETA						
BASE RETROILUMINADA EJECUTADA SEGÚN LOS PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -FORMACIÓN DE CAJÓN DE DM DE E:17MM/10MM PARA RETROILUMINACIÓN Y SOPORTE DE MAQUETAS. DESMONTABLE LA TAPA INFERIOR PARA REGISTRO. -TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. -DIFUSOR LUMÍNICO DE METACRILATO. DIMENSIONES: BASE 500(L)X440(A)MM + TRASERA 500(L)X125(A)MM							
	S`-M8	3,00			3,00		
					3,00	-	- €
23,00 S`-M13. PANEL LINEAL TIPO 1 - €							
23,01	m2 PANEL LINEAL TIPO 1						
PANEL LINEAL REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BASTIDOR DE MADERA DE 50X50mm FIJADO A MURO EXISTENTE. -MARCO PERIMETRAL DE CHAPA METÁLICA NEGRA DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -BASTIDOR DE MADERA DE 50X50mm FIJADO A TRASERA DE PANELES. -TORNILLOS PARA FIJACIONES DE BASTIDOR DE PANEL A BASTIDOR DE MURO. MISMO COLOR QUE MARCO. DIMENSIONES DEL PANEL: 7.806(L)X1.256(A)MM							
	S`-M13:	1,00	7,80	1,25	9,75		
					9,75	-	- €
23,02	m2 PANEL DE FIBROCEMENTO IMPRESO Y/O FRESADO						
PANEL DE FIBROCEMENTO TIPO VIROC O SIMILAR CON CONTENIDO GRÁFICO MEDIANTE IMPRESIÓN DIRECTA Y/O FRESADO. DIMENSIONES DEL PANEL: 7.800(L)X1.250(A)MM							
	S`-M13:	1,00	7,80	1,25	9,75		
					9,75	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
G-SE` GALERÍA SURESTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
24,00 SE`-M9. BANDEJA MAQUETA TIPO 2							- €

24,01 ud BANDEJA MAQUETA TIPO 2

MUEBLE BANDEJA PARA MAQUETA TIPO 1 REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- COSTILLA ESTRUCTURAL EN CHAPA DE E:6MM DE ACERO GALVANIZADO.
- PERFILES CUADRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.PARA ARRIOSTRAMIENTO DE COSTILLAS.
- PERFILES CUADRADOS 40X40X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARRIOSTRAMIENTO DE COSTILLAS Y SUJECCIÓN DE EQUIPOS.
- CHAPAS METÁLICAS PERFORADAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. DESMONTABLE MEDIANTE TORNILLOS DEL MISMO COLOR QUE CHAPA.
- PERFILES EN L 40X30X2MM SOLDADOS A ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE CHAPAS.
- PLACAS METÁLICAS DE E:5MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A COSTILLAS PARA ANCLAJE A SUELO.
- PUERTA LATERAL DE CHAPA METÁLICA DE E:3MM PARA REGISTRO INTERIOR, CON MARCO RIGIDIZADOR. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- BISAGRAS OCULTAS FIJADAS A PERFIL DE ESTRUCTURA. MISMO ACABADO QUE CHAPA METÁLICA.
- CERRADURA CON LENGUETA Y LLAVE.
- TIRA NEOPRENO PARA AJUSTE DE PUERTA.
- PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- CAJÓN DM DE E:16MM PARA SOPORTE DE EQUIPOS DE AV.
- CHAPA PLEGADA DE E:2MM PARA FIJACIÓN DE CAJÓN DE DM/ SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN.
- HUECO EN COSTILLAS PARA PASO DE CABLEADO DE DATA Y ELÉCTRICO.
- TORNILLOS Y TUERCAS EN COSTILLAS PARA UNIÓN DE MÓDULOS.

DIMENSIONES DEL MUEBLE BANDEJA: 4.950(L)X900(A)X638(P)MM
FORMADO POR 3 MÓDULOS DE 1.650(L)MM

SE`-M9	1,00		1,00			
			1,00	-		- €

24,02 ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE

TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. EL DIFUSOR PUEDE TENER DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

SE`-M9	1,00	4,95	4,95			
			4,95	-		- €

24,03 ud ILUMINACIÓN DE GRÁFICA MURAL FRENTE A BANDEJA

ILUMINACIÓN PARA GRÁFICA DE MURAL A BASE DE MICROFOCOS LED ORIENTABLES CON LENTE 20°, DE ALUMINIO CON BASE. INSTALACIÓN SUPERFICIAL, ACABADO ANONIZADO. INCLUYE ALIMENTADOR REGULABLE Y POTENCIOMETRO REGULADOR DE INTENSIDAD MANUAL.

10 MICROFOCOS LED 20°, 3W, 3000K
3 ALIMENTADORES PSU 20W 55V
3 POTENCIÓMETROS 47KOHM

SE`-M9	1,00		1,00			
			1,00	-		- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
24,04	ud BASE EN L RETROILUMINADA PARA MAQUETA						
BASE RETROILUMINADA EJECUTADA SEGÚN LOS PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -FORMACIÓN DE CAJÓN DE DM DE E:17MM/10MM PARA RETROILUMINACIÓN Y SOPORTE DE MAQUETAS. DESMONTABLE LA TAPA INFERIOR PARA REGISTRO. -TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. -DIFUSOR LUMÍNICO DE METACRILATO. DIMENSIONES: BASE 500(L)X440(A)MM + TRASERA 500(L)X125(A)MM							
	SE`-M9	3,00			3,00		
					3,00	-	- €
25,00	SE`-M14. PANEL LINEAL TIPO 2						
25,01	m2 PANEL LINEAL TIPO 2						
PANEL LINEAL REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BASTIDOR DE MADERA DE 50X50mm FIJADO A MURO EXISTENTE. -MARCO PERIMETRAL DE CHAPA METÁLICA NEGRA DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -BASTIDOR DE MADERA DE 50X50mm FIJADO A TRASERA DE PANELES. -TORNILLOS PARA FIJACIONES DE BASTIDOR DE PANEL A BASTIDOR DE MURO. MISMO COLOR QUE MARCO. DIMENSIONES DEL PANEL: 2.606(L)X1.256(A)MM							
	SE`-M9	1,00	2,60	1,25	3,25		
					3,25	-	- €
25,02	m2 PANEL DE FIBROCEMENTO IMPRESO Y/O FRESADO						
PANEL DE FIBROCEMENTO TIPO VIROC O SIMILAR CON CONTENIDO GRÁFICO MEDIANTE IMPRESIÓN DIRECTA Y/O FRESADO. DIMENSIONES DEL PANEL: 2.600(L)X1.250(A)MM							
	SE`-M9	1,00	2,60	1,25	3,25		
					3,25	-	- €
E` SALA ESTE. LA EXPOSICIÓN.							
26,00	E`-M16. MURO CON PANTALLA CURVA Y ESPEJOS LATERALES						
26,01	m2 MURO CON PANTALLA CURVA Y ESPEJOS LATERALES						
MURO EN FORMA DE U CON LADO CENTRAL CURVO PARA PROYECCIÓN Y LATERALES INCLINADOS CON ACABADO EN ESPEJO, REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MM DE ALUMINIO PARA ARMAZÓN ESTRUCTURAL FIJADOS A MURO EXISTENTE. -DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO ACABADO CON PINTURA ESPECÍFICA PARA PROYECCIONES Y FRESADO EN ESQUINA PARA CONFORMAR EL CHAFLÁN. -DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO ACABADO CON PINTURA DE COLOR POR DEFINIR. -PERFIL EN L 30X80X2MM FIJADO A ESTRUCTURA DE ALUMINIO. DIMENSIONES DEL MURO: LADO CURVO CON ACABADO PARA PROYECCIÓN: 7.956(L)X4.610(A)X660-235(P)MM LADOS INCLINADOS CON REVESTIMIENTO ESPEJO: 3.440(L)X4.610(A)X215-995(P)MM TAPETAS LATERALES CON ACABADO PINTURA: 1.000(L)X4.610(A)X995(P)MM							
	E`-M16	1,00	7,95	4,61	36,65		
		2,00	3,44	4,61	31,72		
		2,00	1,00	4,61	9,22		
					77,59	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
26,02	m2 REVESTIMIENTO CON VIDRIO ESPEJO						
REVESTIMIENTO CON VIDRIO LAMINAR DE LOS LADOS INCLINADOS ADYACENTES A LA PANTALLA CURVA, REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3MM COMPUESTO POR UN PANEL DE VIDRIO FLOAT EN CARA INTERIOR Y UN PANEL ESPEJO EN SU CARA EXTERIOR. -PERFILES METÁLICOS PARA APOYO DE VIDRIO. FIJADO AL PERFIL EN L DEL MURO. DIMENSIÓN DE LOS LADOS DE MURO A REVESTIR: 3.450(L)X4.610(A)MM DIMENSIÓN DEL PANEL DE VIDRIO ESPJEO: 1.150(L)MMX4.610(A)MM							
E`-M16		6,00	1,15	4,61	31,81		
					31,81	-	- €
G-NE` GALERÍA NORESTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
27,00	NE`-M9. BANDEJA MAQUETA TIPO 2						
27,01	ud BANDEJA MAQUETA TIPO 2						
MUEBLE BANDEJA PARA MAQUETA TIPO 1 REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -COSTILLA ESTRUCTURAL EN CHAPA DE E:6MM DE ACERO GALVANIZADO. -PERFILES CUADRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.PARA ARRIOSTRAMIENTO DE COSTILLAS. -PERFILES CUADRADOS 40X40X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARRIOSTRAMIENTO DE COSTILLAS Y SUJECCIÓN DE EQUIPOS. -CHAPAS METÁLICAS PERFORADAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. DESMONTABLE MEDIANTE TORNILLOS DEL MISMO COLOR QUE CHAPA. -PERFILES EN L 40X30X2MM SOLDADOS A ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE CHAPAS. -PLACAS METÁLICAS DE E:5MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A COSTILLAS PARA ANCLAJE A SUELO. -PUERTA LATERAL DE CHAPA METÁLICA DE E:3MM PARA REGISTRO INTERIOR, CON MARCO RIGIDIZADOR. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -BISAGRAS OCULTAS FIJADAS A PERFIL DE ESTRUCTURA. MISMO ACABADO QUE CHAPA METÁLICA. -CERRADURA CON LENGUETA Y LLAVE. -TIRA NEOPRENO PARA AJUSTE DE PUERTA. -PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL. -CAJÓN DM DE E:16MM PARA SOPORTE DE EQUIPOS DE AV. -CHAPA PLEGADA DE E:2MM PARA FIJACIÓN DE CAJÓN DE DM/ SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN. -HUECO EN COSTILLAS PARA PASO DE CABLEADO DE DATA Y ELÉCTRICO. -TORNILLOS Y TUERCAS EN COSTILLAS PARA UNIÓN DE MÓDULOS. DIMENSIONES DEL MUEBLE BANDEJA: 4.950(L)X900(A)X638(P)MM FORMADO POR 3 MÓDULOS DE 1.650(L)MM							
NE`-M9		1,00			1,00		
					1,00	-	- €
27,02	ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE						
TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. EL DIFUSOR PUEDE TENER DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN							
NE`-M9		1,00	4,95		4,95		
					4,95	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
27,03	ud ILUMINACIÓN DE GRÁFICA MURAL FRENTE A BANDEJA						
	ILUMINACIÓN PARA GRÁFICA DE MURAL A BASE DE MICROFOCOS LED ORIENTABLES CON LENTE 20°. DE ALUMINIO CON BASE. INSTALACIÓN SUPERFICIAL, ACABADO ANONIZADO. INCLUYE ALIMENTADOR REGULABLE Y POTENCIOMETRO REGULADOR DE INTENSIDAD MANUAL. 10 MICROFOCOS LED 20°, 3W, 3000K 3 ALIMENTADORES PSU 20W 55V 3 POTENCIÓMETROS 47KOHM						
	NE`-M9	1,00			1,00		
					1,00	-	- €
27,04	ud BASE EN L RETROILUMINADA PARA MAQUETA						
	BASE RETROILUMINADA EJECUTADA SEGÚN LOS PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -FORMACIÓN DE CAJÓN DE DM DE E:17MM/10MM PARA RETROILUMINACIÓN Y SOPORTE DE MAQUETAS. DESMONTABLE LA TAPA INFERIOR PARA REGISTRO. -TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. -DIFUSOR LUMÍNICO DE METACRILATO. DIMENSIONES: BASE 500(L)X440(A)MM + TRASERA 500(L)X125(A)MM						
	NE`-M9	3,00			3,00		
					3,00	-	- €
28,00 NE`-M14. PANEL LINEAL TIPO 2							- €
28,01	m2 PANEL LINEAL TIPO 2						
	PANEL LINEAL REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BASTIDOR DE MADERA DE 50X50mm FIJADO A MURO EXISTENTE. -MARCO PERIMETRAL DE CHAPA METÁLICA NEGRA DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -BASTIDOR DE MADERA DE 50X50mm FIJADO A TRASERA DE PANELES. -TORNILLOS PARA FIJACIONES DE BASTIDOR DE PANEL A BASTIDOR DE MURO. MISMO COLOR QUE MARCO. DIMENSIONES DEL PANEL: 2.606(L)X1.256(A)MM						
	NE`-M14:	1,00	2,60	1,25	3,25		
					3,25	-	- €
28,02	m2 PANEL DE FIBROCEMENTO IMPRESO Y/O FRESADO						
	PANEL DE FIBROCEMENTO TIPO VIROC O SIMILAR CON CONTENIDO GRÁFICO MEDIANTE IMPRESIÓN DIRECTA Y/O FRESADO. DIMENSIONES DEL PANEL: 2.600(L)X1.250(A)MM						
	NE`-M14:	1,00	2,60	1,25	3,25		
					3,25	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
N° SALA NORTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
29,00 N°-M8. BANDEJA MAQUETA TIPO 1							- €

29,01 ud BANDEJA MAQUETA TIPO 1

MUEBLE BANDEJA PARA MAQUETA TIPO 1 REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- COSTILLA ESTRUCTURAL EN CHAPA DE E:6MM DE ACERO GALVANIZADO.
- PERFILES CUADRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO.PARA ARRIOSTRAMIENTO DE COSTILLAS.
- PERFILES CUADRADOS 40X40X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARRIOSTRAMIENTO DE COSTILLAS Y SUJECCIÓN DE EQUIPOS.
- CHAPAS METÁLICAS PERFORADAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. DESMONTABLE MEDIANTE TORNILLOS DEL MISMO COLOR QUE CHAPA.
- PERFILES EN L 40X30X2MM SOLDADOS A ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE CHAPAS.
- PLACAS METÁLICAS DE E:5MM DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A COSTILLAS PARA ANCLAJE A SUELO.
- PUERTA LATERAL DE CHAPA METÁLICA DE E:3MM PARA REGISTRO INTERIOR, CON MARCO RIGIDIZADOR. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO.
- BISAGRAS OCULTAS FIJADAS A PERFIL DE ESTRUCTURA. MISMO ACABADO QUE CHAPA METÁLICA.
- CERRADURA CON LENGUETA Y LLAVE.
- TIRA NEOPRENO PARA AJUSTE DE PUERTA.
- PERFILES EN L 40X40X2MM CON LOS EXTREMOS CERRADOS PARA FIJACIÓN DE MONITOR A ARMAZÓN ESTRUCTURAL.
- CAJÓN DM DE E:16MM PARA SOPORTE DE EQUIPOS DE AV.
- CHAPA PLEGADA DE E:2MM PARA FIJACIÓN DE CAJÓN DE DM/ SUBESTRUCTURA DE MONITOR A ARMAZÓN.
- HUECO EN COSTILLAS PARA PASO DE CABLEADO DE DATA Y ELÉCTRICO.
- TORNILLOS Y TUERCAS EN COSTILLAS PARA UNIÓN DE MÓDULOS.

DIMENSIONES DEL MUEBLE BANDEJA: 6.150(L)X900(A)X638(P)MM
FORMADO POR 3 MÓDULOS DE 2.050(L)MM

N°-M8	1,00	1,00	
		1,00	- €

29,02 ml ILUMINACIÓN INDIRECTA EN RODAPIE

TIRA DE LEDS FLEX DE 6 W/M 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUSO PERFIL DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL CON ACABADO ANONIZADO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y FIJACIÓN DIRECTA MEDIANTE ATORNILLADO, PEGADO O CON PIEZAS DE FIJACIÓN, TAPAS DE PLÁSTICO. EL DIFUSOR PUEDE TENER DIFERENTES APERTURAS A DEFINIR 60°, 100° O 120°. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

N°-M8	1,00	6,15	
		6,15	- €

29,03 ud ILUMINACIÓN DE GRÁFICA MURAL FRENTE A BANDEJA

ILUMINACIÓN PARA GRÁFICA DE MURAL A BASE DE MICROFOCOS LED ORIENTABLES CON LENTE 20°, DE ALUMINIO CON BASE. INSTALACIÓN SUPERFICIAL, ACABADO ANONIZADO. INCLUYE ALIMENTADOR REGULABLE Y POTENCIOMETRO REGULADOR DE INTENSIDAD MANUAL.

15 MICROFOCOS LED 20°, 3W, 3000K
4 ALIMENTADORES PSU 20W 55V
4 POTENCIÓMETROS 47KOHM

N°-M8	1,00	1,00	
		1,00	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
29,04	ud BASE EN L RETROILUMINADA PARA MAQUETA						
BASE RETROILUMINADA EJECUTADA SEGÚN LOS PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -FORMACIÓN DE CAJÓN DE DM DE E:17MM/10MM PARA RETROILUMINACIÓN Y SOPORTE DE MAQUETAS. DESMONTABLE LA TAPA INFERIOR PARA REGISTRO. -TIRAS DE LEDS FLEX DE 6 W/m 24V 3000K 720 LM/M 60 LED/M IP20, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. -DIFUSOR LUMÍNICO DE METACRILATO. DIMENSIONES: BASE 500(L)X440(A)MM + TRASERA 500(L)X125(A)MM							
		N`-M8	3,00		3,00		
					3,00		- €
30,00 N`-M10. PODIO RETROPROYECTADO - €							
30,01	ud PODIO RETROPROYECTADO						
PODIO DE FORMA TRIANGULAR PARA RETROPROYECCIÓN REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -CHAPAS METÁLICAS NEGRAS DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -PERFILES CUADRADOS CERRADOS 50X50X2MM DE ACERO GALVANIZADO PARA ARMAZÓN ESTRUCTURAL. FIJADO A FORJADO. -PERFILES EN L 40X40X2MM SOLDADOS A CHAPA PARA FIJACIÓN A ARMAZÓN ESTRUCTURAL. -CHAPA PLEGADA METÁLICA NEGRA E:2MM DE CORONACIÓN. -PANTALLA DE RETROPROYECCIÓN. -PLETINAS METÁLICAS E:3MM PARA FIJACIÓN DE TELA A ESTRUCTURA. -PERFILES EN L 35X35X2MM PARA REFUERZO DE SUJECIÓN DE TELA A ESTRUCTURA. -CANAL DE CHAPA METÁLICA NEGRA PLEGADA E:2MM, FIJADA A CHAPA METÁLICA NEGRA LATERAL. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -CHAPA METÁLICA NEGRA DE E:3MM .ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. DESMONTABLE DESDE EL INTERIOR PARA REGISTRO DE LUMINARIA EN BARANDILLA. DIMENSIONES DEL PODIO: PANEL SUPERIOR CON FORMA DE TRIÁNGULO EQUILATERO ISOSCELES: 4.420MM (LADO MAYOR) X3.125MM (LADO MENOR) LATERALES ALTURA VARIABLE 500-900MM							
		N`-M10:	1,00		1,00		
					1,00		- €
31,00 N`-M13. PANEL LINEAL TIPO 1 - €							
31,01	m2 PANEL LINEAL TIPO 1						
PANEL LINEAL REALIZADO SEGÚN PLANOS DE EJECUCIÓN Y FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BASTIDOR DE MADERA DE 50X50mm FIJADO A MURO EXISTENTE. -MARCO PERIMETRAL DE CHAPA METÁLICA NEGRA DE E:3MM. ACABADO CON BARNIZ INCOLORO. -BASTIDOR DE MADERA DE 50X50mm FIJADO A TRASERA DE PANELES. -TORNILLOS PARA FIJACIONES DE BASTIDOR DE PANEL A BASTIDOR DE MURO. MISMO COLOR QUE MARCO. DIMENSIONES DEL PANEL: 7.806(L)X1.256(A)MM							
		N`-M13:	1,00	7,80	1,25	9,75	
						9,75	- €
31,02 m2 PANEL DE FIBROCEMENTO IMPRESO Y/O FRESADO							
PANEL DE FIBROCEMENTO TIPO VIROC O SIMILAR CON CONTENIDO GRÁFICO MEDIANTE IMPRESIÓN DIRECTA Y/O FRESADO. DIMENSIONES DEL PANEL: 7.800(L)X1.250(A)MM							
		N`-M13:	1,00	7,80	1,25	9,75	
						9,75	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
TOTAL PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							- €

NOTA:

La producción de contenidos (audiovisual, réplicas y maquetas), así como los honorarios del equipo de desarrollo de estos contenidos no están incluidos en esta medición. Este equipo de contenidos producirá también las artes finales necesarias para la producción gráfica incluida en esta medición de producción museográfica. Consultar mediciones tomo III para ver estas partidas de producción y equipo de contenidos.

MEDICIONES

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
PLANTA PRINCIPAL							- €
N SALA NORTE. DON ANÍBAL.							- €
1,00 N-M1. TIMELINE							- €
1,01	ud MONITOR 32"						

MONITOR 32". 350 CD. CONANDROID 8 INCORPORADO.
IMAGEN/PANTALLA

- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 31,5 PULGADA / 80 CM
 - RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P
 - RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ
 - BRILLO: 350 CD/M²
 - RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1
 - RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: 500 000:1
 - TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS
 - RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
 - ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
 - CONSUMO (MÁX.): 80 W
 - ENTRADA DE VÍDEO: HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 (X2), DVI-I (X 1)
 - ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
 - SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
 - CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA RS232C (ENTRADA/ SALIDA) DE 2,5 MM, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/ SALIDA) DE 3,5 MM
 - DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 726,5 X 425,4 X 69,1
 - MONTAJE VESA: 100 MM X 100 MM, 200 MM X 200 MM, M4
 - PESO DEL PRODUCTO: 5,31 KG
- APLICACIONES MULTIMEDIA
- REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS A TRAVÉS DE USB: MPEG, H.264, H.263, H.265
 - REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, JPEG, PNG

N-E1:	3,00	-	- €
-------	------	---	-----

1,02 ud REPRODUCTOR VÍDEO

REPRODUCTOR ESTÁNDAR I/O, 4K.
DECODIFICACIÓN DE V-O FULL HD, RENDIMIENTO HTML5 Y LA REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE FUENTES LOCALES, EN RED Y EN STREAMING. INCLUYE EL PAQUETE ESTÁNDAR DE INTERACTIVIDAD. ETHERNET GIGABIT, GPIO, IR, Y AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL.

N-E1:	3,00	-	- €
-------	------	---	-----

1,03 ud SOPORTE MONITOR

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En N-E1:	3,00	-	- €
----------	------	---	-----

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
2,00	N-M2. CUBO						- €
2,01	ud MONITOR 32"						
	MONITOR 32". 350 CD. CONANDROID 8 INCORPORADO. IMAGEN/PANTALLA • TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 31,5 PULGADA / 80 CM • RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P • RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ • BRILLO: 350 CD/M² • RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1 • RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: 500 000:1 • TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS • RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 • ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO • CONSUMO (MÁX.): 80 W • ENTRADA DE VÍDEO: HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 (X2), DVI-I (X 1) • ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM • SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM • CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA RS232C (ENTRADA/ SALIDA) DE 2,5 MM, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/ SALIDA) DE 3,5 MM • DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 726,5 X 425,4 X 69,1 • MONTAJE VESA: 100 MM X 100 MM, 200 MM X 200 MM, M4 • PESO DEL PRODUCTO: 5,31 KG APLICACIONES MULTIMEDIA • REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS A TRAVÉS DE USB: MPEG, H.264, H.263, H.265 • REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, JPEG, PNG						
	N-E1:				2,00	-	- €
2,02	ud REPRODUCTOR VÍDEO						
	REPRODUCTOR ESTÁNDAR I/O, 4K. DECODIFICACIÓN DE V•O FULL HD, RENDIMIENTO HTML5 Y LA REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE FUENTES LOCALES, EN RED Y EN STREAMING. INCLUYE EL PAQUETE ESTÁNDAR DE INTERACTIVIDAD. ETHERNET GIGABIT, GPIO, IR, Y AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL.						
	N-E1:				2,00	-	- €
2,03	ud SOPORTE MONITOR						
	SOPORTE A PARED PARA MONITOR.						
	En N-E1:				2,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
2,04	ud MONITOR 32" PEPPER GHOST						
	MONITOR 32". 400 CD PARA PEPPER GHOST. CON ANDROID 8 INCORPORADO. IMAGEN/PANTALLA • TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 32 PULGADA / 81,28 • RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P • RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ • BRILLO: 400 CD/M² • RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 1200:1 • RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: 500 000:1 • RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 • TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS • PUNTO DE PÍXEL: 0,36375 (HORIZONTAL) X 0,36375 (VERTICAL) MM • COLORES DE PANTALLA: 16,7 MILLONES • ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO • CONSUMO (MÁX.): 85 W • ENTRADA DE VÍDEO: DISPLAY PORT 1.2 (X1), DVI-I (X 1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 (X2) • SALIDA DE VÍDEO: DISPLAYPORT 1.2 (X1), HDMI 2.0 (X1) • ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM • SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM • CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA RS232C (ENTRADA/ SALIDA) DE 2,5 MM, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/ SALIDA) DE 3,5 MM • WI-FI: ANTENA DUAL DE 2,4 GHZ Y 5 GHZ • DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 726,5 X 425,4 X 65,1 (MONTAJE EN PARED)/69,1 (AC) MM • PESO DEL PRODUCTO: 5,7 KG • MONTAJE VESA: 100 (H) X 100 (V) MM/200 (H) X 200 (V) MM, M4 APLICACIONES MULTIMEDIA • REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS A TRAVÉS DE USB: MPEG, H.264, H.263, H.265 • REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, JPEG, PNG						
	N-E2:				2,00	-	- €
2,05	ud REPRODUCTOR VÍDEO						
	REPRODUCTOR ESTÁNDAR I/O, 4K. DECODIFICACIÓN DE V-O FULL HD, RENDIMIENTO HTML5 Y LA REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE FUENTES LOCALES, EN RED Y EN STREAMING. INCLUYE EL PAQUETE ESTÁNDAR DE INTERACTIVIDAD. ETHERNET GIGABIT, GPIO, IR, Y AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL.						
	N-E2:				2,00	-	- €
2,06	ud SOPORTE MONITOR						
	SOPORTE A PARED PARA MONITOR.						
	En N-E2:				2,00	-	- €
2,07	ud ALTAVOZ						
	MODELO CON MARCO DE ALUMINIO Y DIMENSIONES 60 X 60 CM X 4,9 CM. ALTAVOZ SOUND SHOWER DELGADO Y LIVIANO CON UNA GRAN DIRECCIONALIDAD. ACTIVO, FACILITANDO SU INSTALACIÓN. 60W.						
	N-E6:				2,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO	
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL								
2,08	ud ILUMINACIÓN PEPPER GHOST							
	ILUMINACIÓN 'REVEAL' DE OBJETO MEDIANTE MICROFOCO LED 3W MONTADO EN EL INTERIOR DE LA CAJA DEL PEPPER GHOST, CON LENTE INTERCAMBIABLE Y ADAPTABLE AL TAMAÑO DEL OBJETO. INTENSIDAD REGULABLE. ILUMINACIÓN PARA EL CONTENIDO EXPOSITIVO A BASE DE: •2 FOCOS SUPERIORES A LEDS 3W, 3000K, LENTE VARIABLE ORIENTABLES. (1 FOCO EN CADA CAJA DE PEPPER GHOST) •2 REGULADORES DE INTENSIDAD PARA LOS MICROFOCOS, DIMMER DMX 4CH 220/24V (1 REGULADOR EN CADA CAJA DE PEPPER GHOST) EQUIPAMIENTO COMPARTIDO PARA LOS DOS PEPPER GHOSTS: •1 GRABADOR DMX PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LUCES. RECIBE SEÑAL EXTERNA PARA ACTIVARSE, DE TIPO CONTACT CLOSE (INFORMATICA O MANUAL CON UN PULSADOR), O (INFORMATICO). DMX CONTROLLER & RECORDPLAYER, 1U. •1 ALIMENTADOR PARA EL GRABADOR DMX, PSU15W, 24V;				1,00	-	- €	
G NE GALERÍA NORESTE. "EL BALCÓN DE ESPAÑA".							- €	
3,00	NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 1							- €
3,01	ud MONITOR 43" INTERACTIVO							
	MONITOR 43". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS. • PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY • PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS • TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 43 PULGADA / 108,0 CM • RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 3840 X 2160 • RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 3840 X 2160 A 60 HZ • BRILLO: 400 CD/M² • RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 1200:1 • TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS • RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 • TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS • PUNTO DE PÍXEL: 0,2451 (ALTURA) X 0,2451 (ANCHURA) MM • COLORES DE PANTALLA: 1070 MILLONES • ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO • CONSUMO (MÁX.): 80 W • ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUBANALÓGICA) (X1) • ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM • SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM • CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM • OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS • DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 990,0 X 578,2 X 70,2 (MONTAJE EN PARED)/102,7 (RECEPTOR OPS EXTERNO) MM • PESO DEL PRODUCTO: 17,9 KG • MONTAJE VESA: 200 MM X 200 MM, M6 APLICACIONES MULTIMEDIA • REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA • REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF							
	NE-E3:				2,00	-	- €	
3,02	ud MINI PC							
	MINI PC. PROCESDOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.							
	NE-E3:				2,00	-	- €	
3,03	ud SOPORTE MONITOR 43"							
	SOPORTE A PARED PARA MONITOR.							
	En NE-E3:				2,00	-	- €	

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
4,00	NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 2					-	€
4,01	ud MONTOR 43" INTERACTIVO						

MONITOR 43". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS.

- PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY
- PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS
- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 43 PULGADA / 108,0 CM
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 3840 X 2160
- RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 3840 X 2160 A 60 HZ
- BRILLO: 400 CD/M²
- RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 1200:1
- TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS
- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
- TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS
- PUNTO DE PÍXEL: 0,2451 (ALTURA) X 0,2451 (ANCHURA) MM
- COLORES DE PANTALLA: 1070 MILLONES
- ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
- CONSUMO (MÁX.): 80 W
- ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUBANALÓGICA) (X1)
- ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
- SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
- CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM
- OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS
- DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 990,0 X 578,2 X 70,2 (MONTAJE EN PARED)/102,7 (RECEPTOR OPS EXTERNO) MM
- PESO DEL PRODUCTO: 17,9 KG
- MONTAJE VESA: 200 MM X 200 MM, M6
- APLICACIONES MULTIMEDIA
- REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

NE-E3:	2,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

4,02 ud MINI PC

MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.

NE-E3:	2,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

4,03 ud SOPORTE MONITOR 43"

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En NE-E3:	2,00	-	-	€
-----------	------	---	---	---

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
5,00	NE-M4. MONOLITO UNA CARA						- €
5,01	ud MONTOR 43" INTERACTIVO						

MONITOR 43". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS.

- PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY
- PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS
- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 43 PULGADA / 108,0 CM
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 3840 X 2160
- RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 3840 X 2160 A 60 HZ
- BRILLO: 400 CD/M²
- RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 1200:1
- TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS
- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
- TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS
- PUNTO DE PÍXEL: 0,2451 (ALTURA) X 0,2451 (ANCHURA) MM
- COLORES DE PANTALLA: 1070 MILLONES
- ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
- CONSUMO (MÁX.): 80 W
- ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUBANALÓGICA) (X1)
- ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
- SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
- CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM
- OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS
- DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 990,0 X 578,2 X 70,2 (MONTAJE EN PARED)/102,7 (RECEPTOR OPS EXTERNO) MM
- PESO DEL PRODUCTO: 17,9 KG
- MONTAJE VESA: 200 MM X 200 MM, M6
- APLICACIONES MULTIMEDIA
- REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

NE-E3:	1,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

5,02 ud MINI PC

MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.

NE-E3:	1,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

5,03 ud SOPORTE MONITOR 43"

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En NE-E3:	1,00	-	-	€
-----------	------	---	---	---

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
E SALA ESTE. LA EXPOSICIÓN.							- €
6,00 E-M1. TIMELINE							- €
6,01	ud MONITOR 32"						

MONITOR 32". 350 CD. CONANDROID 8 INCORPORADO.
IMAGEN/PANTALLA

- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 31,5 PULGADA / 80 CM
 - RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P
 - RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ
 - BRILLO: 350 CD/M²
 - RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1
 - RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: 500 000:1
 - TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS
 - RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
 - ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
 - CONSUMO (MÁX.): 80 W
 - ENTRADA DE VÍDEO: HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 (X2), DVI-I (X 1)
 - ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
 - SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
 - CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA RS232C (ENTRADA/ SALIDA) DE 2,5 MM, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/ SALIDA) DE 3,5 MM
 - DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 726,5 X 425,4 X 69,1
 - MONTAJE VESA: 100 MM X 100 MM, 200 MM X 200 MM, M4
 - PESO DEL PRODUCTO: 5,31 KG
- APLICACIONES MULTIMEDIA
- REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS A TRAVÉS DE USB: MPEG, H.264, H.263, H.265
 - REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, JPEG, PNG

E-E1:	3,00	-	-	€
-------	------	---	---	---

6,02 ud REPRODUCTOR VÍDEO

REPRODUCTOR ESTÁNDAR I/O, 4K.
DECODIFICACIÓN DE V•O FULL HD, RENDIMIENTO HTML5 Y LA REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE FUENTES LOCALES, EN RED Y EN STREAMING. INCLUYE EL PAQUETE ESTÁNDAR DE INTERACTIVIDAD. ETHERNET GIGABIT, GPIO, IR, Y AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL.

E-E1:	3,00	-	-	€
-------	------	---	---	---

6,03 ud SOPORTE MONITOR

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En E-E1:	3,00	-	-	€
----------	------	---	---	---

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
G SE GALERÍA SURESTE. "EL BALCÓN DE LAS ESENCIAS".							- €
7,00 SE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 1							- €
7,01	ud MONITOR 43" INTERACTIVO						

MONITOR 43". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS.

- PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY
- PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS
- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 43 PULGADA / 108,0 CM
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 3840 X 2160
- RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 3840 X 2160 A 60 HZ
- BRILLO: 400 CD/M²
- RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 1200:1
- TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS
- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
- TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS
- PUNTO DE PÍXEL: 0,2451 (ALTURA) X 0,2451 (ANCHURA) MM
- COLORES DE PANTALLA: 1070 MILLONES
- ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
- CONSUMO (MÁX.): 80 W
- ENTRADA DE VIDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUBANALÓGICA) (X1)
- ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
- SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
- CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM
- OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS
- DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 990,0 X 578,2 X 70,2 (MONTAJE EN PARED)/102,7 (RECEPTOR OPS EXTERNO) MM
- PESO DEL PRODUCTO: 17,9 KG
- MONTAJE VESA: 200 MM X 200 MM, M6
- APLICACIONES MULTIMEDIA
- REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

SE-E3:	2,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

7,02 ud MINI PC

MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.

SE-E3:	2,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

7,03 ud SOPORTE MONITOR 43"

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En SE-E3:	2,00	-	-	€
-----------	------	---	---	---

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
8,00	SE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 2					-	€
8,01	ud MONITOR 43" INTERACTIVO						
	MONITOR 43". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS. • PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY • PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS • TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 43 PULGADA / 108,0 CM • RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 3840 X 2160 • RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 3840 X 2160 A 60 HZ • BRILLO: 400 CD/M² • RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 1200:1 • TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS • RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 • TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS • PUNTO DE PÍXEL: 0,2451 (ALTURA) X 0,2451 (ANCHURA) MM • COLORES DE PANTALLA: 1070 MILLONES • ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO • CONSUMO (MÁX.): 80 W • ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUBANALÓGICA) (X1) • ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM • SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM • CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM • OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS • DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 990,0 X 578,2 X 70,2 (MONTAJE EN PARED)/102,7 (RECEPTOR OPS EXTERNO) MM • PESO DEL PRODUCTO: 17,9 KG • MONTAJE VESA: 200 MM X 200 MM, M6 APLICACIONES MULTIMEDIA • REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA • REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF						
	SE-E3:				2,00	-	- €
8,02	ud MINI PC						
	MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.						
	SE-E3:				2,00	-	- €
8,03	ud SOPORTE MONITOR 43"						
	SOPORTE A PARED PARA MONITOR.						
	En SE-E3:				2,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
9,00	SE-M4. MONOLITO UNA CARA						- €
9,01	ud MONTOR 43" INTERACTIVO						

MONITOR 43". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS.

- PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY
- PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS
- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 43 PULGADA / 108,0 CM
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 3840 X 2160
- RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 3840 X 2160 A 60 HZ
- BRILLO: 400 CD/M²
- RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 1200:1
- TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS
- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
- TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS
- PUNTO DE PÍXEL: 0,2451 (ALTURA) X 0,2451 (ANCHURA) MM
- COLORES DE PANTALLA: 1070 MILLONES
- ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
- CONSUMO (MÁX.): 80 W
- ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUBANALÓGICA) (X1)
- ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
- SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
- CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM
- OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS
- DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 990,0 X 578,2 X 70,2 (MONTAJE EN PARED)/102,7 (RECEPTOR OPS EXTERNO) MM
- PESO DEL PRODUCTO: 17,9 KG
- MONTAJE VESA: 200 MM X 200 MM, M6
- APLICACIONES MULTIMEDIA
- REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

SE-E3:	1,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

9,02 ud MINI PC

MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.

SE-E3:	1,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

9,03 ud SOPORTE MONITOR 43"

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En SE-E3:	1,00	-	-	€
-----------	------	---	---	---

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
S SALA SUR. EL REGIONALISMO.							- €
10,00 S-M1. TIMELINE							- €
10,01	ud MONITOR 32"						

MONITOR 32". 350 CD. CONANDROID 8 INCORPORADO.

IMAGEN/PANTALLA

- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 31,5 PULGADA / 80 CM

- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P

- RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ

- BRILLO: 350 CD/M²

- RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1

- RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: 500 000:1

- TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS

- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9

- ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO

- CONSUMO (MÁX.): 80 W

- ENTRADA DE VÍDEO: HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 (X2), DVI-I (X 1)

- ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM

- SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM

- CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA RS232C (ENTRADA/ SALIDA) DE 2,5 MM, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/ SALIDA) DE 3,5 MM

- DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 726,5 X 425,4 X 69,1

- MONTAJE VESA: 100 MM X 100 MM, 200 MM X 200 MM, M4

- PESO DEL PRODUCTO: 5,31 KG

APLICACIONES MULTIMEDIA

- REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS A TRAVÉS DE USB: MPEG, H.264, H.263, H.265

- REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, JPEG, PNG

S-E1:	3,00	-	- €
-------	------	---	-----

10,02 ud REPRODUCTOR VÍDEO

REPRODUCTOR ESTÁNDAR I/O, 4K.

DECODIFICACIÓN DE V-O FULL HD, RENDIMIENTO HTML5 Y LA REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE FUENTES LOCALES, EN RED Y EN STREAMING. INCLUYE EL PAQUETE ESTÁNDAR DE INTERACTIVIDAD. ETHERNET GIGABIT, GPIO, IR, Y AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL.

S-E1:	3,00	-	- €
-------	------	---	-----

10,03 ud SOPORTE MONITOR

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En S-E1:	3,00	-	- €
----------	------	---	-----

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
11,00	S-M5. MAQUETA DE SEVILLA					-	€
11,01	ud MONTOR 32" INTERACTIVO						
	MONITOR 32". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS. • PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY • PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS • TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 32 PULGADA / 80 CM • RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P • RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ • BRILLO: 350 CD/M² • RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1 • TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS • RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 • TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 6,5 MS • PUNTO DE PÍXEL: 0,36375 (H) X 0,36375 (V) MM • COLORES DE PANTALLA: 16,7 M • ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO • TECNOLOGÍA DEL PANEL: VA • SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 8.0 • CONSUMO (MÁX.): 80 W • ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUB ANALÓGICA) (X1) • ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM • SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM • CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM • OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS • DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 749,1 X 443,6 X 70,4 (MONTAJE EN PARED)/74,4 (AC) MM • PESO DEL PRODUCTO: 8 KG • MONTAJE VESA: 100 MM X 100 MM, 200 MM X 200 MM, M4 • APLICACIONES MULTIMEDIA • REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA • REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF						
	S-E4:				3,00	-	- €
11,02	ud MINI PC						
	MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.						
	S-E4:				3,00	-	- €
11,03	ud SOPORTE MONITOR						
	SOPORTE A PARED PARA MONITOR.						
	En S-E4:				3,00	-	- €
11,04	ud SOLUCIÓN ILUMINACIÓN LED PARA MAQUETA						
	ILUMINACIÓN 210 PUNTOS INSTALADOS EN MAQUETA, DISPARO POR MEDIA SERVER. ILUMINACIÓN PUNTUAL DE LOS EDIFICIOS CLAVES DE LAS EXPOSICIONES DEL 29, 92 Y OTROS SINGULARES DEL REGIONALISMO, DE FORMA SINCRONIZADA CON LA INTERACCIÓN DE LOS TRES MONITORES. -210 TERMINALES DE LED DE 5MM COLOR BLANCO NEUTRAL WHITE, 4000K, INSTALADOS EN ALOJAMIENTOS A MEDIDA PREVISTOS EN LA MAQUETA, CABLEADOS PARA ENCENDIDO EN 3 GRUPOS. LOS 3 COLORES DISTINTOS SE CONSIGUEN MEDIANTE BOTÓN DE METACRILATO DE COLOR DESEADO, INSTALADO EN MAQUETA ENCIMA DEL LED. -2 ALIMENTADORES/REGULADORES PARA GRUPOS DE LED 5MM. DIMMER DMX 4CH 220/24V -GRABADOR DMX PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LUCES. TIENE QUE RECIBIR UNA SEÑAL EXTERNA PARA ACTIVARSE, DE TIPO CONTACT CLOSE (INFORMATICA O MANUAL CON UN PULSADOR), O ARTNET (INFORMATICO). DMX CONTROLLER & RECORD PLAYER, 1U -1 ALIMENTADOR PARA EL GRABADOR DMX. PSU 15W 24V.						
					1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
ENTREPLANTA							- €
S` SALA SUR. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
12,00 S`-M8. BANDEJA MAQUETA TIPO 1							- €
12,01	ud MONITOR 32" INTERACTIVO						

MONITOR 32". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS.

- PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY
- PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS
- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 32 PULGADA / 80 CM
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P
- RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ
- BRILLO: 350 CD/M²
- RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1
- TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS
- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
- TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 6,5 MS
- PUNTO DE PÍXEL: 0,36375 (H) X 0,36375 (V) MM
- COLORES DE PANTALLA: 16,7 M
- ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
- TECNOLOGÍA DEL PANEL: VA
- SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 8.0
- CONSUMO (MÁX.): 80 W
- ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUB ANALÓGICA) (X1)
- ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
- SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
- CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM
- OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS
- DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 749,1 X 443,6 X 70,4 (MONTAJE EN PARED)/74,4 (AC) MM
- PESO DEL PRODUCTO: 8 KG
- MONTAJE VESA: 100 MM X 100 MM, 200 MM X 200 MM, M4
- APLICACIONES MULTIMEDIA
- REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

S`-E4: 3,00 - - €

12,02 ud MINI PC

MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.

S`-E4: 3,00 - - €

12,03 ud SOPORTE MONITOR

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En S`-E4: 3,00 - - €

13,00 S`-A4. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL - €

13,01 ud PROYECTOR

PROYECCIONES DE 8M X 5M. 375 LUX APROX.

LASER 3LCD · WUXGA (1920X1200) FHD 4KE [16:10] · 15.000 ANSI LUMEN COLOR (CLO) LENTE INTERCAMBIABLE INCLUIDA 1,57 - 2,56:1 · LENS SHIFT: MOTORIZADO H±18% · V±60% ZOOM Y FOCO: MOTORIZADO, FACTOR: 1 - 1,6

S`-E9: 1,00 - - €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
13,02	ud LENTE						
	ÓPTICA DE PROYECCION GRAN ANGULAR PARA PROYECCION DE 8X5M A 9 METROS DE DISTANCIA. RATIO 1.19 - 1.62:1						
	S`-E9:				1,00	-	- €
13,03	ud SOPORTE PROYECTOR						
	KIT DE SOPORTE DE PARA PROYECTOR						
	En S`-E9:				1,00	-	- €
13,04	ud EXTENSOR DE VIDEO						
	TRANSMISOR UHD 4K/UHD @60 4:4:4, HDCP 2.2, HDR10, AUDIO PCM, DOLBY. HDBASET 100MTS. - CAPACIDAD 4K / UHD A 60 HZ CON SUBMUESTREO DE CROMA 4: 2: 0. - COMPATIBLE CON HDCP 2.2. - ADMITE 4K HDR10 A 24 HZ (SUBMUESTREO DE CROMA 4: 2: 0, COLOR DE 10 BITS). - HDBASET TM EXTENSOR KIT PARA HDMI ® HASTA 100M - RECEPTOR ALIMENTADO POR TRANSMISOR A TRAVÉS DE POE (POWER OVER ETHERNET). - CUMPLE CON EL AUDIO MULTICANAL PARA TODOS PCM, DOLBY ® Y DTS ® FORMATOS.						
	En S`-E9:				1,00	-	- €
13,05	ud REPRODUCTOR VÍDEO						
	REPRODUCTOR ESTÁNDAR I/O, 4K. DECODIFICACIÓN DE V•O FULL HD, RENDIMIENTO HTML5 Y LA REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE FUENTES LOCALES, EN RED Y EN STREAMING. INCLUYE EL PAQUETE ESTÁNDAR DE INTERACTIVIDAD. ETHERNET GIGABIT, GPIO, IR, Y AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL.						
	En S`-E9:				1,00	-	- €
13,06	ud ALTAVOZ DE COLUMNA						
	COLUMNA J ARRAY DE 70CM FULL RANGE DE 4 ALTAVOCES DE 5" Y 16 TWEETERS DE 1" DE COBERTURA ASIMÉTRICA CON PROTECCIÓN SONICGUARD. REJILLA DE ALUMINIO, TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE IP54 PARA INSTALACIÓN INDOOR/OUTDOOR. SOPORTE CON AJUSTE HORIZONTAL Y VERTICAL INCLUIDO, REJILLA FRONTAL REFORZADA Y 10 PUNTOS ANCLAJE TRASERO M6. CONMUTADOR MÚSICA/PALABRA. ANGULO DE COBERTURA CONMUTABLE 150 X25 O 150 X45 . RESPUESTA EN FRECUENCIA 60HZ-20KHZ.POTENCIA 500W A 8OHM; MAX SPL 133DB. DIMENSIONES: 695X168X235 MM. PESO: KG. COLOR BLANCO.						
	S`-E7:				2,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
G-SE` GALERÍA SURESTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
14,00 SE`-M9. BANDEJA MAQUETA TIPO 2							- €

14,01 ud MONITOR 32" INTERACTIVO

MONITOR 32". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS.

- PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY
- PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS
- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 32 PULGADA / 80 CM
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P
- RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ
- BRILLO: 350 CD/M²
- RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1
- TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS
- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
- TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 6,5 MS
- PUNTO DE PÍXEL: 0,36375 (H) X 0,36375 (V) MM
- COLORES DE PANTALLA: 16,7 M
- ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
- TECNOLOGÍA DEL PANEL: VA
- SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 8.0
- CONSUMO (MÁX.): 80 W
- ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUB ANALÓGICA) (X1)
- ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
- SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
- CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM
- OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS
- DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 749,1 X 443,6 X 70,4 (MONTAJE EN PARED)/74,4 (AC) MM
- PESO DEL PRODUCTO: 8 KG
- MONTAJE VESA: 100 MM X 100 MM, 200 MM X 200 MM, M4
- APLICACIONES MULTIMEDIA
- REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF,AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

SE`-E4: 3,00 - - €

14,02 ud MINI PC

MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.

SE`-E4: 3,00 - - €

14,03 ud SOPORTE MONITOR

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En SE`-E4: 3,00 - - €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
E` SALA ESTE. LA EXPOSICIÓN.							- €
15,00 E`-M16. MURO CON PANTALLA CURVA Y ESPEJOS LATERALES							- €
15,01	ud PROYECTOR	PROYECCIONES DE 8M X 5M. 375 LUX APROX.					
	LASER 3LCD · WUXGA (1920X1200) FHD 4KE [16:10] · 15.000 ANSI LUMEN COLOR (CLO) LENTE INTERCAMBIABLE INCLUIDA 1,57 - 2,56:1 · LENS SHIFT: MOTORIZADO H±18% · V±60% ZOOM Y FOCO: MOTORIZADO, FACTOR: 1 - 1,6						
	E`-E10:				1,00	-	- €
15,02	ud LENTE	ÓPTICA DE CORTA DISTANCIA PARA PROYECCION 8X4M A 4 METROS DE DISTANCIA. RATIO 0,48 - 0,57:1					
	E`-E10:				1,00	-	- €
15,03	ud SOPORTE PROYECTOR	KIT DE SOPORTE DE PARA PROYECTOR					
	En E`-E10:				1,00	-	- €
15,04	ud EXTENSOR DE VIDEO	TRANSMISOR UHD 4K/UHD @60 4:4:4, HDCP 2.2, HDR10, AUDIO PCM, DOLBY. HDBASET 100MTS. - CAPACIDAD 4K / UHD A 60 HZ CON SUBMUESTREO DE CROMA 4: 2: 0. - COMPATIBLE CON HDCP 2.2. - ADMITE 4K HDR10 A 24 HZ (SUBMUESTREO DE CROMA 4: 2: 0, COLOR DE 10 BITS). - HDBASET TM EXTENSOR KIT PARA HDMI ® HASTA 100M - RECEPTOR ALIMENTADO POR TRANSMISOR A TRAVÉS DE POE (POWER OVER ETHERNET). - CUMPLE CON EL AUDIO MULTICANAL PARA TODOS PCM, DOLBY ® Y DTS ® FORMATOS.					
	En E`-E10:				1,00	-	- €
15,05	ud REPRODUCTOR VÍDEO	REPRODUCTOR ESTÁNDAR I/O, 4K. DECODIFICACIÓN DE V·O FULL HD, RENDIMIENTO HTML5 Y LA REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE FUENTES LOCALES, EN RED Y EN STREAMING. INCLUYE EL PAQUETE ESTÁNDAR DE INTERACTIVIDAD. ETHERNET GIGABIT, GPIO, IR, Y AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL.					
	En E`-E10:				1,00	-	- €
15,06	ud ALTAVOZ DE COLUMNA	COLUMNA J ARRAY DE 70CM FULL RANGE DE 4 ALTAVOCES DE 5" Y 16 TWEETERS DE 1" DE COBERTURA ASIMÉTRICA CON PROTECCIÓN SONICGUARD. REJILLA DE ALUMINIO, TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE IP54 PARA INSTALACIÓN INDOOR/OUTDOOR. SOPORTE CON AJUSTE HORIZONTAL Y VERTICAL INCLUIDO, REJILLA FRONTAL REFORZADA Y 10 PUNTOS ANCLAJE TRASERO M6. CONMUTADOR MÚSICA/PALABRA. ANGULO DE COBERTURA CONMUTABLE 150 X25 O 150 X45 . RESPUESTA EN FRECUENCIA 60HZ-20KHZ.POTENCIA 500W A 8OHM; MAX SPL 133DB. DIMENSIONES: 695X168X235 MM. PESO: KG. COLOR BLANCO.					
	E`-E7:				2,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
G-NE` GALERÍA NORESTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
16,00 NE`-M9. BANDEJA MAQUETA TIPO 2							- €

16,01 ud MONITOR 32" INTERACTIVO

MONITOR 32". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS.

- PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY
- PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS
- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 32 PULGADA / 80 CM
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P
- RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ
- BRILLO: 350 CD/M²
- RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1
- TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS
- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
- TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 6,5 MS
- PUNTO DE PÍXEL: 0,36375 (H) X 0,36375 (V) MM
- COLORES DE PANTALLA: 16,7 M
- ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
- TECNOLOGÍA DEL PANEL: VA
- SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 8.0
- CONSUMO (MÁX.): 80 W
- ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUB ANALÓGICA) (X1)
- ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
- SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
- CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM
- OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS
- DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 749,1 X 443,6 X 70,4 (MONTAJE EN PARED)/74,4 (AC) MM
- PESO DEL PRODUCTO: 8 KG
- MONTAJE VESA: 100 MM X 100 MM, 200 MM X 200 MM, M4
- APLICACIONES MULTIMEDIA
- REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

NE`-E4:	3,00	-	-	€
---------	------	---	---	---

16,02 ud MINI PC

MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.

NE`-E4:	3,00	-	-	€
---------	------	---	---	---

16,03 ud SOPORTE MONITOR

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En NE`-E4:	3,00	-	-	€
------------	------	---	---	---

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
	N° SALA NORTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.					-	€
	17,00 N°-M8. BANDEJA MAQUETA TIPO 1					-	€
17,01	ud MONITOR 32" INTERACTIVO						

MONITOR 32". 350 CD. CON ANDROID 8 INCORPORADO Y CAPACITIVOS.

- PANTALLA MULTITOQUE DE 10 PUNTOS CON PLUG & PLAY
- PROCESADOR SOC ANDROID. APLICACIONES WEB Y NATIVAS
- TAMAÑO PANT. EN DIAGONAL: 32 PULGADA / 80 CM
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 P
- RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ
- BRILLO: 350 CD/M²
- RELACIÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1
- TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJOS
- RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
- TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 6,5 MS
- PUNTO DE PÍXEL: 0,36375 (H) X 0,36375 (V) MM
- COLORES DE PANTALLA: 16,7 M
- ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V): 178 / 178 GRADO
- TECNOLOGÍA DEL PANEL: VA
- SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 8.0
- CONSUMO (MÁX.): 80 W
- ENTRADA DE VÍDEO: DVI-D (X1), HDMI 2.0 (X2), USB 2.0 TIPO A (X2), USB 2.0 TIPO B (X1), VGA (D-SUB ANALÓGICA) (X1)
- ENTRADA DE AUDIO: TOMA DE 3,5 MM
- SALIDA DE AUDIO: CONECTOR DE 3,5 MM
- CONTROL EXTERNO: RJ45, TOMA DE INFRARROJOS (ENTRADA/SALIDA) DE 3,5 MM, TOMA RS232C (ENTRADA/SALIDA) DE 2,5 MM
- OTRAS CONEXIONES: MICRO SD, OPS
- DIMENSIONES DEL EQUIPO (AN. X AL X PR.): 749,1 X 443,6 X 70,4 (MONTAJE EN PARED)/74,4 (AC) MM
- PESO DEL PRODUCTO: 8 KG
- MONTAJE VESA: 100 MM X 100 MM, 200 MM X 200 MM, M4

APLICACIONES MULTIMEDIA

- REPRODUCCIÓN DE AUDIO A TRAVÉS DE USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

N°-E4:	3,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

17,02 ud MINI PC

MINI PC. PROCESADOR I5 DE 7ª GENERACIÓN. RAM: 8GB. SSD: 128GB. INCLUYE SOPORTE.

N°-E4:	3,00	-	-	€
--------	------	---	---	---

17,03 ud SOPORTE MONITOR

SOPORTE A PARED PARA MONITOR.

En N°-E4:	3,00	-	-	€
-----------	------	---	---	---

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
18,00	N`-M10. PODIO RETROPROYECTADO					-	€
18,01	ud PROYECTOR PARA RETROPROYECCIÓN						
	PROYECCIONES DE 4,9 M X 3,08 M. 430 LUX. PROYECTOR LÁSER 1 CHIP DLP 0.67" NATIVO WUXGA (1920 X 1200). 16:10. RESOLUCIÓN DE SALIDA 2.715 X 1.697 PÍXELES CON SMOOTH PIXEL DRIVE (WOBBLING). COMPATIBLE 4K/60P POR HDMI Y DIGITAL LINK (HD-BASET). SOPORTA HFR 1.080/120HZ. BRILLO: 8.000 ANSI LÚMENES. COLOR BLANCO. DUAL DRIVE LÁSER Y FUNCIÓN INPUT BACK-UP (REDUNDANTE A FALLOS). FUNCIÓN NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) PARA CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN VÍA SAMRT PJ CONTROL APP. PESO 23,8 KG. SIN FILTROS. CONTRASTE 10.000:1. 20.000 HORAS SIN MANTENIMIENTO. EDGE BLENDING, COLOUR MATCHING Y MULTI BRIGHTNESS CONTROL. DETAIL CLARITY PROCESSOR 3. DIRECT POWER OFF. RICH COLOR HARMONIZER (ROJO EXPANDIDO). TERMINALES: SDI (3G/HD/SD), DVI-D, HDMI, Y DIGITAL LINK. CONTROL LAN. SERIE (RS-232 IN / OUT). SLOT NX COMPATIBLE (POSIBLE DVI-D X2, 12G-SDI, DP X2 O HDMI X2). PROCESADOR DE IMAGEN PARA PANTALLAS CURVAS. KITS OPCIONALES "GEOMETRY MANAGER PRO" (SOFTWARE DE CONTROL & AJUSTE) Y "AJUSTE AUTOMÁTICO DE BLENDING Y COLORIMETRÍA", CON FUNCIONES CONTRAST SYNC Y SHUTTER SYNC. ADMITE PROYECCIÓN FULL 3600. INCLUYE ÓPTICA 1,7-2,4:1. 39DB (35 DB MODO SILENCIOSO). PREPARADO PARA USO 24/7. COLOR BLANCO.						
	N`-E8:				1,00	-	- €
18,02	ud LENTE ULTRA CORTA						
	ÓPTICA PARA PROYECCIÓN ULTRA CORTA VÁLIDA PARA TODOS LOS PROYECTORES DE 1 CHIP DLP CON LENTE INTERCAMBIABLE. RATIO WUXGA 0,28-0,30:1 / RATIO WXGA 0,29-0,32:1 / RATIO XGA 0,29-0,31:1. LENS SHIFT VERTICAL & HORIZONTAL						
	N`-E8:				1,00	-	- €
18,03	ud SOPORTE PROYECTOR						
	KIT DE SOPORTE PARA PROYECTOR						
	En N`-E8:				1,00	-	- €
18,03	ud EXTENSOR DE VIDEO						
	TRANSMISOR UHD 4K/UHD @60 4:4:4, HDCP 2.2, HDR10, AUDIO PCM, DOLBY. HDBASET 100MTS. - CAPACIDAD 4K / UHD A 60 HZ CON SUBMUESTREO DE CROMA 4: 2: 0. - COMPATIBLE CON HDCP 2.2. - ADMITE 4K HDR10 A 24 HZ (SUBMUESTREO DE CROMA 4: 2: 0, COLOR DE 10 BITS). - HDBASET TM EXTENSOR KIT PARA HDMI ® HASTA 100M - RECEPTOR ALIMENTADO POR TRANSMISOR A TRAVÉS DE POE (POWER OVER ETHERNET). - CUMPLE CON EL AUDIO MULTICANAL PARA TODOS PCM, DOLBY ® Y DTS ® FORMATOS.						
	En N`-E8:				1,00	-	- €
18,04	ud REPRODUCTOR VÍDEO						
	REPRODUCTOR ESTÁNDAR I/O, 4K. DECODIFICACIÓN DE V·O FULL HD, RENDIMIENTO HTML5 Y LA REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE FUENTES LOCALES, EN RED Y EN STREAMING. INCLUYE EL PAQUETE ESTÁNDAR DE INTERACTIVIDAD. ETHERNET GIGABIT, GPIO, IR, Y AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL.						
	En N`-E8:				1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
19,00	S`-A4. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL						- €
19,01	ud PROYECTOR						
	PROYECCIONES DE 8M X 5M. 375 LUX APROX.						
	LASER 3LCD · WUXGA (1920X1200) FHD 4KE [16:10] · 15.000 ANSI LUMEN COLOR (CLO) LENTE INTERCAMBIABLE INCLUIDA 1,57 - 2,56:1 · LENS SHIFT: MOTORIZADO H±18% · V±60% ZOOM Y FOCO: MOTORIZADO, FACTOR: 1 - 1,6						
	S`-E9:				1,00	-	- €
19,02	ud LENTE						
	ÓPTICA DE PROYECCION GRAN ANGULAR PARA PROYECCION DE 8X5M A 9 METROS DE DISTANCIA. RATIO 1.19 - 1.62:1						
	S`-E9:				1,00	-	- €
19,03	ud SOPORTE PROYECTOR						
	KIT DE SOPORTE PARA PROYECTOR						
	En S`-E9:				1,00	-	- €
19,04	ud EXTENSOR DE VIDEO						
	TRANSMISOR UHD 4K/UHD @60 4:4:4, HDCP 2.2, HDR10, AUDIO PCM, DOLBY. HDBASET 100MTS.						
	- CAPACIDAD 4K / UHD A 60 HZ CON SUBMUESTREO DE CROMA 4: 2: 0.						
	- COMPATIBLE CON HDCP 2.2.						
	- ADMITE 4K HDR10 A 24 HZ (SUBMUESTREO DE CROMA 4: 2: 0, COLOR DE 10 BITS).						
	- HDBASET TM EXTENSOR KIT PARA HDMI ® HASTA 100M						
	- RECEPTOR ALIMENTADO POR TRANSMISOR A TRAVÉS DE POE (POWER OVER ETHERNET).						
	- CUMPLE CON EL AUDIO MULTICANAL PARA TODOS PCM, DOLBY ® Y DTS ® FORMATOS.						
	En S`-E9:				1,00	-	- €
19,05	ud REPRODUCTOR VÍDEO						
	REPRODUCTOR ESTÁNDAR I/O, 4K.						
	DECODIFICACIÓN DE V·O FULL HD, RENDIMIENTO HTML5 Y LA REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE FUENTES LOCALES, EN RED Y EN STREAMING. INCLUYE EL PAQUETE ESTÁNDAR DE INTERACTIVIDAD. ETHERNET GIGABIT, GPIO, IR, Y AUDIO ANALÓGICO Y DIGITAL.						
	En S`-E9:				1,00	-	- €
19,06	ud ALTAVOZ DE COLUMNA						
	COLUMNA J ARRAY DE 70CM FULL RANGE DE 4 ALTAVOCES DE 5" Y 16 TWEETERS DE 1" DE COBERTURA ASIMÉTRICA CON PROTECCIÓN SONICGUARD. REJILLA DE ALUMINIO, TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE IP54 PARA INSTALACIÓN INDOOR/OUTDOOR.						
	SOPORTE CON AJUSTE HORIZONTAL Y VERTICAL INCLUIDO, REJILLA FRONTAL REFORZADA Y 10 PUNTOS ANCLAJE TRASERO M6.						
	CONMUTADOR MÚSICA/PALABRA. ANGULO DE COBERTURA CONMUTABLE 150 X25 O 150 X45 . RESPUESTA EN FRECUENCIA 60HZ-20KHZ.POTENCIA 500W A 8OHM; MAX SPL 133DB. DIMENSIONES: 695X168X235 MM. PESO: KG. COLOR BLANCO.						
	S`-E7:				2,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
SEMISÓTANO							- €
20,00 CUARTO DE CONTROL							- €
20,01	ud PROCESADOR DE CONTROL						
	SISTEMA DE CONTROL COMPACTO DE LA SERIE 4™ CON SDRAM DE 1 GB Y MEMORIA FLASH DE 8 GB PROCESADOR DE CPU MULTINÚCLEO DE LA SERIE 4 INTEGRADO COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES DE CONTROL DE DISPOSITIVOS PARA IPHONE®, IPAD® Y ANDROID™ CONTROL BASADO EN LA WEB Y LA COMPUTADORA XPANEL ARQUITECTURA DE PROGRAMACIÓN MODULAR (OPCIONAL)						
					1,00	-	- €
20,02	ud SWITCH						
	SWITCH DE 52 PUERTOS GIGABIT POE+ SMART SWITCH (48P POE) INCL. 4 PUESTOS SFP COMBO. (370W)						
					2,00	-	- €
20,03	ud WIRELESS LAN ACCESS POINT						
	WIRELESS LAN - WIRELESS N OUTDOOR ACCESS POINT 12DBI POINT TO POINT TIPO ALIMENTACIÓN: AC NÚMERO DE PUERTOS LAN:1 N UBICACIÓN: EXTERIOR FRECUENCIA RF: 2,4 GHZ VELOCIDAD WIRELESS: 300 MBPS MBPS WIRELESS SECURITY: SÍ SUPPORTO POE 802.3AF: SÍ						
					4,00	-	- €
20,04	ud CONVERTIDOR ETHERNET A DMX						
	CONVERTIDOR DE ETHERNET A DMX. COMPATIBLE CON LOS PROTOCOLOS SACN, ART-NET Y ESP, PERMITE LA INTEGRACIÓN ENTRE DMX Y DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN CONTROLABLES POR RED. COMO PARTE DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA CRESTON O SIMILAR, PERMITIRÁ QUE UN PROCESADOR DE CONTROL SE COMUNIQUE A TRAVÉS DE SACN CON CUALQUIER DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN O CONTROLADOR DMX. CONVERTIRÁ LOS PROTOCOLOS DMX512A Y SACN, ART-NET O ESP PERMITIRÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DMX A TRAVÉS DE ETHERNET O WI-FI ADMITIRÁ UN NODO DE ETHERNET A DMX DE UN SOLO UNIVERSO EN MODO DE SALIDA ADMITIRÁ UN NODO DMX A ETHERNET DE UN SOLO UNIVERSO EN MODO DE ENTRADA ADMITIRÁ TRANSMISIÓN O UNIDIFUSIÓN (UNIDIFUSIÓN SOLO EN MODO DE ENTRADA) ADMITIRÁ LA COMBINACIÓN HTP / LTP DE HASTA 2 FUENTES DMX (SOLO MODO DE SALIDA) ADMITIRÁ RDM SOBRE ART-NET CONFIGURACIÓN SENCILLA BASADA EN NAVEGADOR WEB Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE MONTAJE EN CARRIL DIN 4U DE 35 MM						
					1,00	-	- €
20,05	ud TABLET						
	TABLET 4G CON MEMORIA INTERNA DE 64GB PANTALLA DE 10,4" BATERÍA 7.040 MAH HASTA 1 TB DE MEMORIA CON TARJETA MICROSD						
					1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
20,06	ud AMPLIFICADOR DE POTENCIA 1						
	ETAPA DE POTENCIA DRIVECORE CON MONITORIZACIÓN Y DSP DE 2X600W A 8Ω Y 4Ω, 70V Y 100V. 2X300W A 2Ω Y 16Ω. 1X1200 BRIDGE A 8Ω, 16Ω, 140V Y 200V. 1X600W BRIDGE A 4Ω. PANTALLA LCD COLOR. CONTROLES DE NIVEL Y SELECCION DE CANAL EN CARÁTULA. DELAY Y ECUALIZACION ENTRADA Y SALIDA, CROSOVER Y LIMITADOR LEVELMAX™. GPIO/AUX. ENTRADAS EUROBLOCK Y SALIDAS POR REGLETA. CONTROL HIQNET ETHERNET 2U RACK 19".				3,00	-	- €
20,07	ud AMPLIFICADOR DE POTENCIA 2						
	ETAPA DE POTENCIA DIGITAL CON TECNOLOGIA DRIVECORE DE 8X125W A 4/8OHM. CONFIGURACIÓN Y ENRUTAMIENTO POR MICRORRUPTORES. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA UNIVERSAL, CONTROLES DE NIVEL EN PANEL TRASERO, CONEXIONES EUROBLOCK, VENTILACIÓN POR CONVECCIÓN. 1U RACK 19"				1,00	-	- €
20,08	ud PROCESADOR DE SEÑAL						
	PROCESADOR MATRIZ , SIN COBRANET, BLU160 DE 16 ENTRADAS MICRO/LÍNEA Y SIN SALIDAS (SÓLO LAS DE BLU-LINK), BUS BLU-LINK DE 256 CANALES Y CONTROL POR ETHERNET. 4 ESLOTS DE 4 CANALES PARA MONTAR MÓDULOS DE ENTRADAS O SALIDAS. PUERTOS RS-232 Y USB. POSIBILIDAD DE CONTROL EXTERNO POR AMX, CRESTRON, DATATON Y VÍA 12 GPI + 6 GPO. 4 VECES LA POTENCIA DE DSP DEL BLU 16. (MEZCLA AUTOMÁTICA, COMPENSADOR DE RUIDO AMBIENTE, DIVISOR, COMPRESOR, PUERTA DE RUIDO, EXPANSOR, LIMITADOR, ECUALIZADOR GRÁFICO, ECUALIZADOR PARAMÉTRICO, DELAYS, MEZCLA, MATRIX MIX, MATRIZ, GENERADOR DE TONOS, ROOM COMBINE). INCLUYE SOFTWARE LONDON ARCHITECT. ENTRADAS BALANCEADAS POR EUROBLOCK. 1U RACK.				1,00	-	- €
20,09	ud EXPANSOR 8 SALIDAS						
	EXPANSOR 8 SALIDAS BLU-LINK. 1/2 U RACK. FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA INCLUIDA.				1,00	-	- €
20,10	ud RACK 19" 42U						
	RACK DE 42U. ACCESORIOS INCLUIDOS. 600X600				1,00	-	- €
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA							- €
21,00	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA						- €
	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS OFERTADOS, INCLUYE CABLEADO (LOCAL), CONEXIONADO, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA..						
	REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN: SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y DOBLE TOMA DE DATOS EN CADA PUNTO AUDIOVISUAL PARA EL CONTROL DEL EQUIPAMIENTO.				1,00	-	- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
TOTAL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							- €

MEDICIONES

RESUMEN DE MEDICIONES PROYECTO MUSEOGRÁFICO

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. RESUMEN DE MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
PLANTA PRINCIPAL							- €
O SALA OESTE. DESDE EL PRINCIPIO. VESTÍBULO-RECEPCIÓN.							- €
1,00	O-M12. PANEL INFORMACIÓN - SEÑALIZACIÓN DE SALA						- €
G NO GALERÍA NOROESTE. "EL BALCÓN DE MARÍA LUISA".							- €
2,00	NO-M6. ATRIL EXTERIOR						- €
3,00	NO-M11. PANEL MURAL EXTERIOR						- €
G SO GALERÍA SUROESTE. "EL BALCÓN DE MARIANA".							- €
4,00	SO-M6. ATRIL EXTERIOR						- €
5,00	SO-M11. PANEL MURAL EXTERIOR						- €
C SALA CENTRAL. AGORA							- €
6,00	C-M12. PANEL INFORMACIÓN - SEÑALIZACIÓN DE SALA						- €
N SALA NORTE. DON ANÍBAL.							- €
7,00	N-M1. TIMELINE						- €
8,00	N-M2. CUBO						- €
G NE GALERÍA NORESTE. "EL BALCÓN DE ESPAÑA".							- €
9,00	NE-M7. ATRIL INTERIOR						- €
10,00	NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 1						- €
11,00	NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 2						- €
12,00	NE-M4. MONOLITO UNA CARA						- €
13,00	NE-M15. MURO ESPEJO						- €
E SALA ESTE. LA EXPOSICIÓN.							- €
14,00	E-M1. TIMELINE						- €
G SE GALERÍA SURESTE. "EL BALCÓN DE LAS ESENCIAS".							- €
15,00	SE-M7. ATRIL INTERIOR						- €
16,00	NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 1						- €
17,00	SE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 2						- €
18,00	SE-M4. MONOLITO UNA CARA						- €
19,00	SE-M15. MURO ESPEJO						- €
S SALA SUR. EL REGIONALISMO.							- €
20,00	S-M1. TIMELINE						- €
21,00	S-M5. MAQUETA DE SEVILLA						- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. RESUMEN DE MEDICIONES DE LA PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							
ENTREPLANTA							- €
S` SALA SUR. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
22,00	S`-M8. BANDEJA MAQUETA TIPO 1						- €
23,00	S`-M13. PANEL LINEAL TIPO 1						- €
G-SE` GALERÍA SURESTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
24,00	SE`-M9. BANDEJA MAQUETA TIPO 2						- €
25,00	SE`-M14. PANEL LINEAL TIPO 2						- €
E` SALA ESTE. LA EXPOSICIÓN.							- €
26,00	E`-M16. MURO CON PANTALLA CURVA Y ESPEJOS LATERALES						- €
G-NE` GALERÍA NORESTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
27,00	NE`-M9. BANDEJA MAQUETA TIPO 2						- €
28,00	NE`-M14. PANEL LINEAL TIPO 2						- €
N` SALA NORTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
29,00	N`-M8. BANDEJA MAQUETA TIPO 1						- €
30,00	N`-M10. PODIO RETROPROYECTADO						- €
31,00	N`-M13. PANEL LINEAL TIPO 1						- €
TOTAL PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA							- €

NOTA:

La producción de contenidos (audiovisual, réplicas y maquetas), así como los honorarios del equipo de desarrollo de estos contenidos no están incluidos en esta medición. Este equipo de contenidos producirá también las artes finales necesarias para la producción gráfica incluida en esta medición de producción museográfica. Consultar mediciones tomo III para ver estas partidas de producción y equipo de contenidos.

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. RESUMEN DE MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
PLANTA PRINCIPAL							- €
N SALA NORTE. DON ANÍBAL.							- €
1,00	N-M1. TIMELINE						- €
2,00	N-M2. CUBO						- €
G NE GALERÍA NORESTE. "EL BALCÓN DE ESPAÑA".							- €
3,00	NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 1						- €
4,00	NE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 2						- €
5,00	NE-M4. MONOLITO UNA CARA						- €
E SALA ESTE. LA EXPOSICIÓN.							- €
6,00	E-M1. TIMELINE						- €
G SE GALERÍA SURESTE. "EL BALCÓN DE LAS ESENCIAS".							- €
7,00	SE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 1						- €
8,00	SE-M3. MONOLITO DOS CARAS TIPO 2						- €
9,00	SE-M4. MONOLITO UNA CARA						- €
S SALA SUR. EL REGIONALISMO.							- €
10,00	S-M1. TIMELINE						- €
11,00	S-M5. MAQUETA DE SEVILLA						- €
ENTREPLANTA							- €
S` SALA SUR. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
12,00	S`-M8. BANDEJA MAQUETA TIPO 1						- €
13,00	S`-A4. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL						- €
G-SE` GALERÍA SURESTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
14,00	SE`-M9. BANDEJA MAQUETA TIPO 2						- €
E` SALA ESTE. LA EXPOSICIÓN.							- €
15,00	E`-M16. MURO CON PANTALLA CURVA Y ESPEJOS LATERALES						- €
G-NE` GALERÍA NORESTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
16,00	NE`-M9. BANDEJA MAQUETA TIPO 2						- €
N` SALA NORTE. DE LO PROPIO Y LO AJENO. LA MENTE DEL CREADOR.							- €
17,00	N`-M8. BANDEJA MAQUETA TIPO 1						- €
18,00	N`-M10. PODIO RETROPROYECTADO						- €
19,00	S`-A4. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL						- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. RESUMEN DE MEDICIONES DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
	SEMISÓTANO						- €
	20,00 CUARTO DE CONTROL						- €
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA							
	21,00 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA						- €
TOTAL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL							
							- €

Item	Descripción	uds	Largo	Ancho	Parcial	Precio-MUDO	Importe-MUDO
CEEIAG. RESUMEN DE MEDICIONES DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO							
	PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA					-	€
	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL					-	€
	TOTAL PROYECTO MUSEOGRÁFICO					-	€

NOTA:
 La producción de contenidos (audiovisual, réplicas y maquetas), así como los honorarios del equipo de desarrollo de estos contenidos no están incluidos en esta medición. Este equipo de contenidos producirá también las artes finales necesarias para la producción gráfica incluida en esta medición de producción museográfica. Consultar mediciones tomo III para ver estas partidas de producción y equipo de contenidos.